



www.elcoman.it

# Kobra 310 TS



## Büroaktenvernichter "TOUCH SCREEN"

- Lieferbar in 6 verschiedenen Schnittarten: Streifenschnitt, Partikelschnitt (Cross-cut) und Sicherheitschnitt (Micro-Cut)
- Vernichtet bis zu 47 Blatt (A4 70g) in einem Durchlauf
- Display Touch Screen mit LED-Anzeigen
- EPC – Electronic Power Control : Anzeige der Durchlaufkapazität die ein optimales Vernichten ohne Papierstau gewährleistet.
- ENERGY-SMART: Ein Energiesparsystem setzt den KOBRA-Aktenvernichter nach 8 Sek. Pause in den Stand-by Modus. Bei Nichtgebrauch erfolgt nach 4 Std. die automatische Abschaltung
- "AUTOMATIC REVERSE" automatische Freigabe des Schnittgutes im Fall eines Papierstaus
- Dauerbetrieb 24 Std./24 Std. ohne Überhitzung und Betriebsunterbrüche
- Robuster Kettenantrieb und Metall-Zahnräder
- "SUPER POTENTIAL POWER UNIT"
- Schneidewerke aus gehärtetem Stahl mit einer Karbonbeschichtung, was das problemlose Vernichten von Büro- und Heftklammern erlaubt, Arbeitsgang mit Niedrigspannung
- Getrennte Vernichtung von Papier, CD/DVD und Kreditkarten. Zwei verschiedene Schneidewerke garantieren und erleichtern das getrennte Recycling des Abfalls
- Zwei getrennte Auffangbehälter für Papier und CD/DVD/Kreditkarten
- "AUTOMATIC OILER" integriertes Reinigungssystem für das Schneidewerk (bei Ausführung 310 TS- HS und HS6, bei anderen optional)
- "SHRED GUARD"-Metal-Detection, System welches die Präsenz von nicht vernichtbaren Metallteilen vor dem Schneidewerk signalisiert. Der Motor stoppt den Vorgang sofort und zeigt dies durch ein Leuchtsignal an – das Metallteil kann entfernt werden, bevor das Schneidewerk beschädigt wird. (optional).




### DISPLAY TOUCH SCREEN

Sämtliche Tasten werden durch leichtes Berühren in Funktion gebracht. Das Berühren der Taste "FORWARD" während 5 Sekunden ergibt, dass der Aktenvernichter KOBRA "TS" während 30 Sekunden in Betrieb bleibt, dadurch kann transparentes Schnittgut vernichtet werden. Eine optische Anzeige gibt den Hinweis "Reinigen der Schneidewerke" an.



### EINFACHE ENTLERUNG DES PLASTIKSACKES

Sackhalterung auf Rollen was das Wechseln des Plastiksackes erleichtert



### ZWEI SCHNEIDWERKE

Getrennte Vernichtung von Papier, CD/DVD und Kreditkarten. Zwei verschiedene Schneidewerke garantieren und erleichtern das getrennte Recycling des Abfalls.



### AUTOMATIC REVERSE SYSTEM

Wird automatisch aktiviert, sollte es zu einem Papierstau kommen, das Schneidewerk reversiert und gibt das Schnittgut frei.



SS4



SS5



CC2



CC4



HS



HS-6

|                                                              | SS4                 | SS5         | CC2         | CC4         | HS          | HS-6        |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Arbeitsbreite (mm)                                           | 310                 | 310         | 310         | 310         | 310         | 310         |
| Schnitt (mm)                                                 | 3,8                 | 5,8         | 1,9 x 15    | 3,9 x 40    | 0,8 x 9,5   | 0,8 x 5     |
| Sicherheitsstufe                                             | DIN 32757           | 2           | 4           | 3           | 5           | 6           |
| Blattleistung max* (files A4 70g)                            | 37/39               | 45/47       | 17/19       | 29/31       | 11/13       | 5/6         |
| (files A4 80g)                                               | 31/33               | 37/39       | 14/16       | 25/27       | 10/11       | 4/5         |
| Vernichtet                                                   | KREDITKARTEN/CD/DVD | •           | •           | •           | •           | •           |
| Durchlaufgeschwindigkeit** (m/sec.)                          | 0,08                | 0,08        | 0,07        | 0,07        | 0,08        | 0,08        |
| Geräuschpegel (dB)                                           | 58                  | 58          | 58          | 58          | 58          | 58          |
| Auffangbehälter (l)                                          | 135                 | 135         | 135         | 135         | 135         | 135         |
| Strom Art (V/Hz)                                             | 230/50-60           | 230/50-60   | 230/50-60   | 230/50-60   | 230/50-60   | 230/50-60   |
| Motorenleistung (Watt)                                       | 920 (2x460)         | 920 (2x460) | 920 (2x460) | 920 (2x460) | 920 (2x460) | 920 (2x460) |
| ENERGY SMART® Management System                              | •                   | •           | •           | •           | •           | •           |
| AUTOMATIC REVERSE                                            | •                   | •           | •           | •           | •           | •           |
| Dauerbetrieb 24 Std./24 Std.                                 | •                   | •           | •           | •           | •           | •           |
| AUTOMATIC OILER                                              |                     |             | option      | option      | •           | •           |
| SHRED GUARD Metall-Melder                                    |                     |             | option      | option      | option      | option      |
| Start/Stop über Lichtschranke                                | •                   | •           | •           | •           | •           | •           |
| Abschaltautomatik bei offener Tür/ fehlendem Auffangbehälter | •                   | •           | •           | •           | •           | •           |
| Abschaltautomatik bei vollem Auffangbehälter                 | •                   | •           | •           | •           | •           | •           |
| Thermosicherung bei Überhitzung des Motors                   | •                   | •           | •           | •           | •           | •           |
| Abmessungen (BxTxH) (cm)                                     | 53x43x96            | 53x43x96    | 53x43x96    | 53x43x96    | 53x43x96    | 53x43x96    |
| Gewicht (Kg)                                                 | 53                  | 53          | 55          | 55          | 57          | 57          |

\*bei 60 Hz Maschinen variabel

\*\*Geschwindigkeit gemessen mit 60 Hz und am Aussenrand des Messer x rpm

**KOBRA®** Aktenvernichter  
Serie "TS" entsprechen den internationalen  
Sicherheitsanforderungen.



UNI EN ISO 9001:2000 Cert. No. 9105.EL.10  
ISO 9000 REGISTERED QUALITY COMPANY