

# Catalogue

2023

HSM K®BRA®

IDE/LL FLEEFAL® DIMAP

MAX Kostal

Decomposition for Tomorrow

**DIMAP-BMI Sàrl** 90, rue du Centre CH-1025 St-Sulpice **M** +41 76 580 93 55 info@di-map.ch www.di-map.ch

			Pages
1	HSM <sup>®</sup>	Destructeurs de documents Aktenvernichter	5-18
2	<b>K</b> BRA®	Destructeurs de documents Aktenvernichter	19-26
3	IDE//\L	<b>Destructeurs de documents</b> <i>Aktenvernichter</i>	27-40
4	IDE//\L	Cisailles / Massicots Schneidemaschinen	41-55
5	<b>Kostal</b> Document Security for Tomorrow	Destructeur de supports de données Datenträger Vernichtung	57-59
6	®	<b>Plieuses</b> <i>Falzmaschinen</i>	60-63
7	MAX	Agrafeuses électriques Elektrohefter	64-68
8	DIMAP	Compas scolaire Schüler-Zirkel	69-72
9	Conditions de vente et Verkaufs- und Lieferbedin		73



Destructeurs de documents

Destructeurs de disques durs

Combinaisons destructeur-presse

Machines de matelassage pour emballage

Consommables





## Protégez-vous contre toute utilisation abusive de vos données. HSM vous facilite cette tâche.

L'utilisation abusive des données fait souvent la une des médias. Le risque que des informations personnelles, des détails commerciaux, ou bien sur l'entreprise, parviennent à des tiers est bien réel. Cela vaut non seulement pour les données contenues dans nos smartphones et ordinateurs, mais également pour les documents et supports utilisés dans la vie privée ou professionnelle – comme par exemple les lettres, les factures, les courriers électroniques imprimés, les cartes de crédit périmées, les dossiers, etc. Et c'est exactement pour ce type de support de données que HSM propose des destructeurs de documents parfaitement adaptés à vos besoins. Des destructeurs de documents qui sont synonymes de qualité et de durabilité, peu importe le niveau de sécurité ou de performance requis.

« Veiller à la protection des données n'est pas si compliqué. Depuis que j'ai investi dans un destructeur de documents HSM SECURIO, j'élimine des annonces personnalisées, des correspondances, des justificatifs de paiement et des factures. »



### HSM garantit la protection de vos données!





3 ans de garantie sur les destructeurs de documents HSM SECURIO. Garantie sur les cylindres de coupe en acier trempé pendant toute la durée de vie des destructeurs de documents des degrés de sécurité P-2 à P-5.



Les destructeurs de documents HSM ont été récompensés par la certification de l'Ange Bleu pour leur faible consommation d'énergie, leur construction résistante et l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement (sauf le HSM SECURIO AF100, P36i, P40i, P44i).





Consommation en courant particulièrement faible de 0,1 W en mode veille grâce au système intelligent de gestion d'économie d'énergie EcoSmart. Le destructeurs de documents HSM SECURIO AF100, C14 et C16 ne consomment aucun courant électrique en mode veille.



Tous nos destructeurs de documents HSM SECURIO, Powerline, combinaison de destructeur de documents et presse et ProfiPack sont fabriqués en Allemagne. Nous misons sur la qualité dans le développement, la conception, la production, la planification et le service.



#### **HSM** shredstar

## Petit bureau et bureau (de 1 à 5 personnes)

#### Ligne HSM shredstar :

Vos données et documents personnels doivent rester à l'abri des regards indiscrets ! Pour cette raison utilisez désormais un destructeur de documents de la série HSM shredstar adapté à la destruction de données sensibles au bureau ou à la maison. Ces appareils se distinguent par leur design compact et moderne, une performance de coupe élevée et un rapport qualité-prix imbattable.

- Élégant peu coûteux sécurisé
- Bloc de coupe séparé pour CD avec collecteur propre pour une élimination écologique des matériaux détruits.
- Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.

#### Destructeur de documents HSM shredstar X8

Modèle performant et sûr. Destructeur de documents fiable avec système de coupe en particules, fonction anti-bourrage et bloc de coupe séparé pour CD. Vidage facile du collecteur grâce à la partie supérieure amovible du boîtier. Le témoin LED indique l'état de fonctionnement de l'apparei.











Référence	Largeur de coupe en mm		Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1044121	4,5 x 30	8	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		6	186,-

Dimensions (La x P x H): 345 x 245 x 385 mm, couleur: blanc/argent

#### Destructeur de documents HSM shredstar X6pro / X10

Ce destructeur de documents pour la maison offre une utilisation conviviale. Avec un système de coupe en particules et un bloc de coupe séparé pour CD, il détruit de manière sûr et fiable les documents mais aussi, CD et DVD. Vidage facile du collecteur grâce à la partie supérieure amovible du boîtier.









**7** 



	Référence	Largeur de coupe en mm		lement de coupe euilles 80 g/m²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
X6pro	1046111	2 x 15	6	High Security	P-5 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		6	301,-
V10	1045111	4 E v 20	10		D 4 / O 1 / T 2 / E 2 / E 1		6	216

Dimensions (La x P x H) : 345 x 245 x 445 mm, couleur : blanc/argent

#### Destructeur de documents HSM shredstar X13

Convivial et fonctionnel. Ce destructeur de documents monté sur roulettes au design moderne avec système de coupe en particules, dispose d'une fonction anti-bourrage. Bloc de coupe séparé pour CD avec collecteur propre pour une élimination écologique des matériaux détruits. Vidage facile du collecteur.







→ . ) mm 230

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1057121	4 x 37	13	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		13	367,-

Dimensions (La x P x H) :  $390 \times 300 \times 595$  mm, couleur : blanc/argent

#### Destructeur de documents HSM shredstar X15

À la fois silencieux et puissant, il garantit grâce au type de coupe en particules une plus grande sécurité de vos données sur le lieu de travail. Avec fonction anti-bourrage papier. Bloc de coupe séparé pour CD avec collecteur propre pour une élimination écologique des matériaux détruits. Vidage facile du collecteur.











Référence	Largeur de	Rendement de coupe	Degré de sécurité	Matériaux	Poids	Prix
	coupe en mm	en feuilles 80 g/m²	ISO/IEC 21964	destructibles	en kg	en CHF
1030121	4 × 37	15	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		13	522,-

Dimensions (La x P x H): 390 x 300 x 595 mm, couleur: blanc/argent



Largeur de

 $4 \times 25$ 

coupe en mm

Référence

2063111

## **HSM SECURIO SÉRIE AF**

## Bureau (jusqu' à 8 personnes)

destructibles

100-1









#### HSM SECURIO série AF:

ISO/IEC 21964

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

- Qualité « Made in Germany », garantie 3 ans.
- Double fonction astucieuse: Insertion manuelle du papier pendant le traitement des liasses
- Le destructeurs de documents HSM SECURIO AF100 ne consomme aucun courant en mode veille.
- EcoSmart : Consommation d'énergie en courant particulièrement faible de 0,1 W en mode veile

#### Destructeur de documents HSM SECURIO AF100 avec autofeed

manuel / autofeed\* 80 g/m<sup>2</sup>

5-6 / 100

La destruction sûre et confortable des données pour la maison ou le bureau individuel. Le destructeur détruit sans problème et en un rien de temps des liasses de papier jusqu'à 100 feuilles ou des feuilles individuelles.

Rendement de coupe en feuilles Degré de sécurité



**Poids** 

en kg



Prix

530.-

en CHF











Dimensions (La x P x H): 375 x 260 x 620 mm, couleur: blanc: \*en mode insertion automatique, destruction uniquement de papier

#### Destructeur de documents HSM SECURIO AF150 / AF 300 avec autofeed

Le destructeur de documents avec insertion automatique du papier détruit sans problème et en un rien de temps des liasses de papier jusqu'à 150 feuilles ou des feuilles individuelles. Cellule photoélectrique pour un démarrage/arrêt automatique. Collecteur amovible permettant de vider facilement les particules

	S.	r monté sur roulettes	ètre. Peut être déplacé car	u de remplissage à travers la fenê	ndication du nivea	détruites. Ir
Prix	Poids	Matériaux	s Degré de sécurité	Rendement de coupe en feuilles	Largeur de	Référence
en CHF	en kg	destructibles	ISO/IEC 21964	manuel / autofeed* 80 g/m²	coupe en mm	
886,-	18		P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	8-10 / 150	4,5 × 30	50 2083111
1′019,-	18		P-5 / T-5 / E-4 / F-2	6-7 / 150	1,9 x 15	50 2082111
1'403,-	19	1 0	P-6 / F-3	5 / 150	0,78 x 11	<b>50</b> 2085111
965,-	18		P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	12-14 / 300	4,5 × 30	00 2093121
1′048,-	18	1 0 - 1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	8-10 / 300	1,9 x 15	00 2092121
1'452,-	19	170	P-6 / F-3	6/300	0,78 x 11	00 2095121

 $Dimensions (La \times P \times H): 395 \times 381 \times 740 \ mm, couleur: blanc: *en mode insertion automatique, destruction uniquement de papier (La \times P \times H): 200 \times 100 \times$ 

#### 610 W 35 1









#### Destructeur de documents HSM SECURIO AF350 avec autofeed

Le destructeur de documents avec fonction autofeed et magasin verrouillable protège la pile de papier en attente sur le destructeur contre toute tentative d'accès non autorisé et détruit le papier jusqu'à 300 feuilles ou des feuilles individuelles. Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique. La fonction Lock-and-Go protège la pile de papier en attente sur le destructeur contre toute tentative d'accès non autorisé. Collecteur amovible permettant de vider facilement les particules détruites. Peut être déplacé car monté sur roulettes.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles manuel / autofeed* 80 g/m²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
2113111	4,5 × 30	12-14	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		19	1′048,-
2112111	1,9 x 15	8-10	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	1 0 - 1	19	1'128,-
2115111	0,78 x 11	6	P-6 / F-3	1 0	19	1'537,-

 $Dimensions (La \times P \times H): 395 \times 435 \times 837 \ mm, \ couleur: blanc: *en \ mode insertion \ automatique, \ destruction \ uniquement \ de \ papier \ destruction \ destructio$ 

## 610 W



W

82 I

610 W







#### Destructeur de documents HSM SECURIO AF500 avec autofeed

Le destructeur de documents avec fonction autofeed et magasin verrouillable protège la pile de papier en attente sur le destructeur contre toute tentative d'accès non autorisé et détruit le papier jusqu'à 500 feuilles ou des feuilles individuelles. Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique. La fonction Lock-and-Go protège la pile de papier en attente sur le destructeur contre toute tentative d'accès non autorisé. Collecteur en bois de qualité supérieure avec porte. Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre. Peut être déplacé car monté sur roulettes.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles manuel / autofeed* 80 g/m²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
2103111	4,5 x 30	14-16	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		29	1'473,-
2102111	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		29	1'670,-
2105111	0,78 x 11	6	P-6 / F-3		30	2'176,-
Rendement	de coune en feuille	s autofeed : 500 feuilles DIN A4 (80 d	/m²) dimensions (La v P v	H) · 497 v 491 v 1 002	mm couleu	ır · hlanc





## **HSM SECURIO SÉRIE C**

## Petit bureau (de 1 à 3 personnes)







#### HSM SECURIO série C:

- Qualité « Made in Germany », garantie 3 ans.
- Garantie sur les cylindres de coupe pendant toute la durée de vie des degrés de sécurité P-2 à P-5.
  Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.
- Commandes d'économie d'énergie.

#### Destructeur de documents HSM SECURIO C14











Le destructeur parfait pour travailler de chez soi. Zéro consommation d'électricité en mode veille. Élément de sécurité rabattable sensible à la pression. Fonction pratique de marche/arrêt automatique. Nettoyage facile du collecteur grâce à la partie supérieure amovible du boîtier.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
2250111	3,9	10-12	P-2 / T-2 / E-2	) <i>(</i> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	4	301,-
2253111	4 x 25	5-6	P-4 / T-4 / E-3 / F-1	) <i>(</i> • !	5	342,-

Dimensions (La x P x H): 366 x 258 x 405 mm, couleur: blanc



la fenêtre.

#### Destructeur de documents HSM SECURIO C16

Le destructeur parfait pour un usage privé ou dans un petit bureau. Zéro consommation d'électricité en mode veille. Élément de sécurité rabattable sensible à la pression. Fonction pratique de marche/arrêt automatique. Nettoyage facile du collecteur grâce à la partie supérieure amovible du boîtier. Indication du niveau de remplissage à trav

	1	225
destructibles	en kg	en CHF
Matériaux	Poids	Prix
vers		



Dimensions (La x P x H): 366 x 258 x 455 mm, couleur: blanc



#### Destructeur de documents HSM SECURIO C18

Destructeur de documents silencieux – pour les utilisateurs exigeants dans le domaine privé ou pour le Home Office. EcoSmart : Consommation d'énergie en courant particulièrement faible de 0,1 W en mode veille. Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique. Élément de sécurité rabattable sensible à la pression. Élément multifonctionnel pour une utilisation intuitive. Collecteur amovible permettant de vider facilement les particules détruites.









Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1911121	5,8	17-19	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		10	514,-
1910121	3,9	13-15	P-2 / T-2 / E-2	) <i>(</i> • !	10	514,-
1913121	3,9 x 30	8-9	P-4 / T-4 / E-3 / F-1	) <i>(</i> • !	11	609,-
1912121	1,9 x 15	6-7	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		11	648,-
Dimension	ns (La x P x H) : 30	65 x 280 x 542 mm, coul	eur : blanc			



## **HSM SECURIO SÉRIE B**

## Bureau (jusqu' à 5 personnes)









#### HSM SECURIO série B:

- Qualité « Made in Germany », garantie 3 ans.
   Garantie sur les cylindres de coupe pendant toute la durée de vie des degrés de sécurité P-2 à P-5.
   Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.
   EcoSmart : Consommation d'énergie en courant particulièrement faible de 0,1 W en mode veille.

#### Destructeur de documents HSM SECURIO B22

Pour la destruction de documents sur le lieu de travail. Avec fonction démarrage/arrêt automatique et dispositif de protection contre la surcharge. Élément multifonctionnel pour une utilisation intuitive. Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique. Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.









Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1831121	5,8	17-19	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		11	704,-
1830121	3,9	13-15	P-2 / T-2 / E-2	) / - !	11	704,-
1833121	3,9 x 30	9-11	P-4 / T-4 / E-3 / F-1	) / - !	13	822,-
1832121	1,9 x 15	7-9	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	) / · !	12	859,-
1835121	0,78 × 11	4-5	P-6 / F-3		12	1'368,-
Dimension	ıs (La x P x H) : 37	75 x 310 x 600 mm, coule	eur : blanc			













Le destructeur de documents silencieux avec fonction anti-bourrage et composants d'entraînement puissants prévus pour un fonctionnement en continu. Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique. Collecteur amovible permettant de vider facilement les particules détruites. Peut être déplacé car monté sur roulettes.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1781111	5,8	25-27	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		15	800,-
1780111	3,9	19-21	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		15	800,-
1783111	4,5 × 30	14-16	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		19	908,-
1782111	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	1 0 - 1	16	958,-
1785111	0,78 x 11	6	P-6 / F-3	1 0	21	1'494,-
1784111	1 x 5	4	P-7 / F-3		21	1'711,-

Dimensions (La  $\times$  P  $\times$  H) : 395  $\times$  317  $\times$  605 mm, couleur : blanc

Options voyez HSM SECURIO B32






#### Destructeur de documents HSM SECURIO B26

Destructeur de documents pour un usage partagé entre un petit groupe d'utilisateurs. Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique. Peut être déplacé car monté sur roulettes. Le sac de réception réutilisable et amovible s'enlève et se vide facilement. Collecteur en bois de qualité supérieure avec porte.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1801111	5,8	25-27	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		24	1′001,-
1800111	3,9	19-21	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		24	1′001,-
1803111	4,5 × 30	14-16	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		26	1'153,-
1802111	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	1 0 - 1	27	1'227,-
1805111	0,78 × 11	6	P-6 / F-3		28	1'742,-
1804111	1 x 5	4	P-7 / F-3	Ĵ	28	1'970,-

Dimensions (La x P x H): 497 x 397 x 676 mm, couleur: blanc Options voyez HSM SECURIO B32





## **HSM SECURIO SÉRIE B**

## Bureau (jusqu' à 8 personnes)









#### HSM SECURIO série B :

Économe, fiable et polyvalente. La série B se distingue par un niveau de performance élevé et une fonctionnalité optimale. La gamme propose des destructeurs de documents à utiliser sur le poste de travail, pour des petits groupes de travail allant jusqu'à 8 utilisateurs.

- Qualité « Made in Germany », garantie 3 ans.
- des degrés de sécurité P-2 à P-5.
- Un moteur puissant garantit un fonctionnement en continu.
- EcoSmart : Consommation d'énergie en courant particulièrement faible de 0,1 W en mode veille.
- Élément multifonctionnel pour une utilisation intuitive.



#### Destructeur de documents HSM SECURIO B32

Un partenaire fiable qui vous offre la sécurité sur votre poste de travail. Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique. Vidage pratique du collecteur. Conception robuste, collecteur en bois. Mobilité grâce aux roulettes.







Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1821111	5,8	25-27	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		26	1'231,-
1820111	3,9	19-21	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		26	1'231,-
1823111	4,5 x 30	14-16	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		27	1'368,-
1822111	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		27	1'424,-
1825111	0,78 x 11	6	P-6 / F-3		27	2'071,-
1824111	1 x 5	4	P-7 / F-3	T)	27	2'313,-

Dimensions (La x P x H): 497 x 398 x 793 mm, couleur: blanc

Disponible en option, pas pour B22	Référence	Disponible pour	Prix en CHF
Huileur automatique pour bloc de coupe 250	ml Art. N° + O	toutes les variantes de coupes en particules	535,-



#### Destructeur de documents HSM SECURIO B34

Garantit la sécurité des données dans les grands bureaux. Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique. Vidage pratique du collecteur. Conception robuste, collecteur en bois. Mobilité grâce aux roulettes.







Reference	Largeur de coupe en mm	en feuilles 80 g/m <sup>2</sup>	ISO/IEC 21964	Materiaux destructibles	Poids en kg	en CHF
1841111	5,8	30-32	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		35	1'535,-
1840111	3,9	25-27	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		35	1'535,-
1843111	4,5 x 30	20-22	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		42	1'720,-
1842111	1,9 x 15	13-15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	^ <i>(</i> - !	42	1'793,-
1845111	0,78 x 11	8	P-6 / F-3		42	2'426,-
1844111	1 x 5	5	P-7 / F-3	Ĵ	42	2'696,-

Dimensions (La x P x H): 541 x 439 x 845 mm, couleur: blanc. Options voyez HSM SECURIO B32



#### Destructeur de documents HSM SECURIO B35

Destruction professionnelle des données pour des grands bureaux jusqu'à 8 personnes. Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique. Vidage pratique du collecteur. Conception robuste, collecteur en bois. Mobilité grâce aux roulettes.







Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF			
1921111	5,8	35-37	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		48	1'866,-			
1920111	3,9	26-28	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		48	1'866,-			
1923111	4,5 × 30	21-22	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		54	2'188,-			
1922111	1,9 x 15	14-15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	) <i>(</i> - !	53	2'447,-			
1925111 0,78 x 11 9			P-6 / F-3		54	3'342,-			
1924111	1 x 5	5	P-7 / F-3		54	3'913,-			
Dimension	Dimensions (La x P x H): 620 x 525 x 870 mm, couleur: blanc. <b>Options voyez HSM SECURIO B32</b>								



## **HSM SECURIO SÉRIE P**

## Departement (jusqu' à 15 personnes)

#### HSM SECURIO série P :









La destruction des données au plus haut niveau. Les destructeurs de la série Professionnelle impressionnent par leur concept innovant d'entraînement et de fonctionnement IntelligentDrive - 40 % de performance en plus, une élimination intelligente de bourrage papier et un niveau de bru fonctionnement réduit. Parfait pour les grands groupes de travail allant jusqu'à quinze personnes.

- Qualité « Made in Germany », garantie 3 ans.
- Garantie sur les cylindres de coupe en acier trempé pendant toute la durée de vie des degrés de sécurité P-2 à P-5.
- Un moteur puissant garantit un fonctionnement en continu.
- Le concept innovant d'exploitation IntelligentDrive avec écran tactile.

#### Destructeur de documents HSM SECURIO P36i

Ce destructeur de documents impressionne par son dynamisme et son concept innovant d'exploitation IntelligentDrive avec écran tactile. Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique. Élément de sécurité rabattable sensible à la pression. Le sac de réception réutilisable et amovible s'enlève et se vide facilement.











1850121       3,9       34-36       P-2 / O-2 / T-2 / E-2       10 - 3 - 4       64       3'15         1853121       4,5 x 30       27-29       P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1       10 - 3 - 4       68       3'67         1852121       1,9 x 15       16-18       P-5 / T-5 / E-4 / F-2       10 - 3 - 4       68       3'87         1855121       0,78 x 11       11-13       P-6 / T-6 / E-5 / F-3       10 - 3 - 4       68       4'76	Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1853121       4,5 x 30       27-29       P-4/O-3/T-4/E-3/F-1       10 - 10       68       3'67         1852121       1,9 x 15       16-18       P-5/T-5/E-4/F-2       10 - 10       68       3'87         1855121       0,78 x 11       11-13       P-6/T-6/E-5/F-3       10 - 10       68       4'76	1851121	5,8	43-45	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		64	3'194,-
1852121       1,9 x 15       16-18       P-5/T-5/E-4/F-2       10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	1850121	3,9	34-36	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		64	3'194,-
1855121 0,78 x 11 11-13 P-6 / T-6 / E-5 / F-3 1 68 476	1853121	4,5 × 30	27-29	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		68	3'676,-
	1852121	1,9 x 15	16-18	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		68	3'874,-
1854121 1 x 5 8 P-7 / F-3 1 68 5'18	1855121	0,78 x 11	11-13	P-6 / T-6 / E-5 / F-3	<b>1</b> 0 • 1	68	4'761,-
	1854121	1 x 5	8	P-7 / F-3	Ţ)	68	5'182,-

Dimensions (La x P x H): 580 x 550 x 1.020 mm, couleur: blanc

Options sur la page suivante (HSM SECURIO P44i)



#### Destructeur de documents HSM SECURIO P40i

Ce destructeur de documents impressionne par son dynamisme et son concept innovant d'exploitation IntelligentDrive avec écran tactile. Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique. Élément de sécurité rabattable sensible à la pression. Le sac de réception réutilisable et amovible s'enlève et se vide facilement.











Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1881121	5,8	56-58	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		67	3'653,-
1880121	3,9	44-46	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		67	3'653,-
1883121	4,5 × 30	34-36	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		72	4'158,-
1882121	1,9 x 15	19-21	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		72	4'386,-
1885121	0,78 x 11	13-15	P-6 / T-6 / E-5 / F-3	) ( • !	72	5'474,-
100/121	1	0	D7/E2	T\$\)	72	E'717

Dimensions (La x P x H): 580 x 550 x 1.020 mm, couleur: blanc

Options sur la page suivante (HSM SECURIO P44i)

#### Les destructeurs HSM SECURIO série P :









## **HSM SECURIO SÉRIE P**

## Departement (jusqu' à 15 personnes)









#### HSM SECURIO série P:

- Qualité « Made in Germany », garantie 3 ans.
- Garantie sur les cylindres de coupe en acier trempé pendant toute la durée de vie des degrés de sécurité P-2 à P-5.
  Un moteur puissant garantit un fonctionnement en continu.
- Le concept innovant d'exploitation IntelligentDrive avec écran tactile.

#### Destructeur de documents HSM SECURIO P44i

Le top destructeur de documents de la ligne HSM SECURIO avec IntelligentDrive et affichage tactile. Les destructeurs de documents avec système de coupe en particules disposent d'un huileur automatique intégré. Cellule photoélectrique pour un marche/ arrêt automatique. Élément de sécurité rabattable sensible à la pression. Le sac de réception réutilisable et amovible s'enlève et se vide facilement.











Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1871121	5,8	77-79	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		105	5′144,–
1870121	3,9	61-63	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		105	5′144,–
1873121	3,9 x 40	43-45	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		105	5'753,-
1872121	1,9 x 15	25-27	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		105	5'872,-
1875121	0,78 x 11	17-19	P-6 / T-6 / E-5 /F-3		105	8'290,-
1874121	1 x 5	11	P-7 / F-3		105	9'348,-

Dimensions (La x P x H): 700 x 592 x 1.105 mm, couleur: blanc

Options pour tous les modèles P	Référence	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Disponible de	Prix en CHF
Bloc de coupe séparé pour CD (4 x 7 mm)	Référence + C	O-4 / T-5 / E-4	toutes coupes en particules 3,9 x 40 mm, $4,5$ x 30 mm, et 1,9 x 15 mm	535,-
Bloc de coupe séparé pour OMDD (2 x 2 mm)	Référence + M	O-6 / T-6 / E-5	toutes coupes en particules 0,78 x 11 mm et 1 x 5 mm	1'354,-
Bloc de coupe séparé pour OMDD (2 x 2 mm) & Reconnaissance de métaux	Référence + N	O-6 / T-6 / E-5	toutes coupes en particules 0,78 x 11 mm et 1 x 5 mm	2′080,–

### La protection des donnés, c'est simple.

#### Ces médias peuvent être detruits:



Documents p. ex. papier



p. ex. clés USB, cartes à puce, disques durs semi-conducteurs. mémoires flash de smartphones et tablettes électroniques, cartes mémoire de caméras numériques



p. ex. CDs/DVDs, Blu-rays



p. ex. film, fiches



p. ex. disquettes, cartes ID avec bandes magnétiques



p. ex. disques durs à support magnétique

#### A l'exemple du papier, plus petite est la particule, plus élevé est le niveau de sécurité (Format DIN A4).









Taille des particules max 30 mm<sup>2</sup> env. 2.079 pièces











max. 320 mm<sup>2</sup>

env. 194 pièces

Taille des particules

Taille des particules max. 160 mm<sup>2</sup> env. 389 pièces





Taille des particules max. 5 mm<sup>2</sup> env. 12.474 pièces





Mise en Service et Formation

## Destructeurs de grande capacité **HSM Powerline**

### Archives

- Qualité « Made in Germany ».
- Cylindres de coupe en acier trempé sont résistants par induction et ont une très faible usure.
  Le retour automatique règle le problème des bourrages papier.
- Sécurité de l'utilisateur grâce à l'interrupteur d'arrêt d'urgence.

#### Destructeur de grande capacité HSM Powerline 450.2

Ce destructeur de grande capacité assure la sécurité des données dans les archives ou en tant que destructeur central. Fonctionnement en continu. Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique. Tableau de commande fonctionnel avec affichage à LED. Table de chargement pour déposer les piles de papier. Mobilité grâce aux roulettes.









$\downarrow \downarrow$	7
443 mm	400 V / 50 Hz

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1503154	3,9 x 40	65-70	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		220	11'328,-
1688144	2 x 15	28-32	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		220	11'328,-

Degré de sécurité P-4 : Dimensions (La x P x H) : 752 x 668 x 1.602 mm, couleur : gris lumineux

Degré de sécurité P-5 : Dimensions (La x P x H) : 752 x 668 x 1.471 mm, couleur : gris lumineux





sur demande





#### Destructeur de grande capacité HSM Powerline FA 400.2

Puissant destructeur de documents assure la sécurité des données dans les archives ou en tant que destructeur central. Introduction aisée des matériaux par tapis convoyeur. Fonctionnement en continu. Élimination facile des matériaux découpés grâce au chariot amovible équipé d'un sac de réception réutilisable. Tableau de commande avec affichage à LED. Mobilité grâce aux roulettes.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1534144	11,8	144	P-1 / O-1 / T-1 / E-1		445	12′073,-
1513144	5,8	104	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		425	12'073,-
1514144	5,8 × 50	96	P-3 / O-3 / T-3 / E-2		430	14′304,–
1515144	3,9 × 40	80	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		444	16′368,–
Mise en Se	ervice et Formation	on				sur demande

Dimensions (La x P x H): 1.120 x 1.568 x 1.649 mm, couleur: gris lumineux/gris fer



#### Destructeur de documents à tapis convoyeur HSM Powerline FA 500.3

Cette machine extrêmement puissante est idéale pour la destruction d'archives en grandes quantités. Introduction aisée des matériaux par tapis convoyeur. Huileur automatique pour un rendement de coupe élevé et constant. Élimination facile des matériaux découpés grâce au chariot amovible équipé d'un sac de réception réutilisable. Mobilité grâce aux roulettes.









Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1992114	10,5 × 40-76	510-550	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		883	36′051,–
1990114	6 x 40-53	300-350	P-3 / O-2 / T-3 / E-2		905	37'779,–
1994114	3,9 × 40	180-200	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		905	39'948,-
1993114	1,9 x 15	90-100	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		1.060	45'675,-
Mico on Sa	arvice at Formatio	on.				cur domando

Dimensions (La x P x H): 1.168 x 1.797 x 1.792 mm, couleur: gris lumineux/gris fer

Options pour HSM Powerline FA 400.2 / FA 500.3	Référence	Disponible de	Prix en CHF
Elargissement de 600 mm de la table d'alimentation (à gauche ou à droite)	2461111	FA 400.2	765
Chariot de réception supplémentaire pour FA 400.2	2441111	FA 400.2	970,-
Elargissement de 600 mm à gauche de la table d'alimentation pour FA 500.3	2460111	FA 500.3	1'514,-
Convoyeur d'évacuation des particules FA 500.3 (hauteur de jet 1613 mm)	2421111	FA 500.3	7'016,-
Chariot de réception supplémentaire pour FA 500.3	2440111	FA 500.3	1'393,-





## Combinaisons de destructeur de documents et presse HSM

## Archives (plus de 15 personnes)



Combinaisons de destructeur de documents et presses HSM :

- Qualité « Made in Germany ».
- Cylindres de coupe en acier trempé durci par induction résistants et avec grande durée de vie.
  Sécurité optimale de l'utilisateur grâce à la barre d'arrêt d'urgence.
- Grâce à un moteur puissant à entraînement par chaîne, un fonctionnement en continu est possible.



#### Combinaison de destructeur de documents et presse HSM SP 4040 V

Combinaison compacte de destructeur-presse, qui se compose d'un destructeur de documents à tapis convoyeur FA 400.2 et d'une presse à balles verticale, convient pour une destruction professionnelle de dossiers en grandes quantités. Introduction aisée des matériaux par tapis convoyeur. Fonctionnement en continu. Fonction mache/arrêt automatique. Mobilité grâce aux roulettes.









Référence	•	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m²		Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
2513111134	5,8	104	35	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		737	21′575,–
2514111134	5,8 x 50	96	35	P-3 / O-2 / T-3 / E-2		737	23'985,-
2515111134	3,9 x 40	80	35	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		737	25′187,-
Mise en Se	rvice et Form	ation					sur demande

Dim. max. des balles (La x P x H): 600 x 500 x 400 mm (taille de carton), pression de compactage: 44 kN. Dimensions (La x P x H): 1.117 x 2.175 x 1.981 mm, couleur: gris lumineux/gris fer



#### Combinaison de destructeur de documents et presse HSM SP 5080

Destructeur de documents grande capacité FA 500.3 avec la presse à balles avec porte de contrepression assure la sécurité des données dans les archives. Fonctionnement en continu. Démarrage facile grâce à la fonction Plug & Play. Mobilité grâce aux roulettes.





400 V / 50 Hz 9,5 / 4 kW (P-5)

Référence		Rendement de coupe en feuilles 80 g/m²		Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF		
2992209124	10,5 x 40-76	510-550	40-80	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		1.350	52'873,-		
2990209124	6 x 40-53	300-350	40-80	P-3 / O-2 / T-3 / E-2		1.350	54'378,-		
2994209124	3,9 × 40	180-200	40-80	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		1.350	56'654,-		
2993209124	1,9 x 15	90-100	40-80	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		1.480	62′365,-		
Mise en Se	Mise en Service et Formation sur demand								

Dim. max. des balles (La x P x H): 570 x 490 x 800 mm, pression de compactage: 80 kN. Dimensions (La  $\times$  P  $\times$  H) : 1.267  $\times$  2.474  $\times$  1.792 mm, couleur : gris lumineux/gris fer



#### Combinaison de destructeur de documents et presse HSM SP 5088

HSM réunit un destructeur de documents grande capacité FA 500.3 et une presse à balles à 7.5 / 4 kW 400 V / 50 Hz canal. Adaptée idéalement comme destructeur central. Introduction aisée des matériaux par 9,5 / 4 kW (P-5) tapis convoyeur. Fonctionnement en continu. Fonction mache/arrêt automatique. Huileur automatique intégré assure un rendement de coupe élevé. Mobilité grâce aux roulettes.

Référence			Poids des balles max. en kg	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
2992414124	10,5 x 40-76	510-550	90	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		1.660	59'645,-
2990414124	6 x 40-53	300-350	90	P-3 / O-2 / T-3 / E-2		1.660	61′830,-
2994414124	3,9 x 40	180-200	90	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		1.660	63′999,–
2993414124	1,9 x 15	90-100	90	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		1.790	69'820,-
Mise en Ser	vice et Form	ation				sur d	lemande

Dim. max. des balles (La x P x H): 500 x 500 x 400-950 mm, pression de compactage: 85 kN. Dimensions (La x P x H): 1.273 x 3.281 x 1.792 mm, couleur: gris lumineux/gris fer

Options pour HSM Powerline SP 4040 V / SP 5080 / SP 5088	Référence	Disponible de	Prix en CHF
Dépoussiéreur HSM DE 4-100	2410114	SP 4040 V	18′554,-
Dépoussiéreur HSM DE 4-100	2411114	SP 5080 / 5088	18′554,-



## Destructeurs de supports de données numériques HSM StoreEx

#### Industriel

HSM StoreEx HDS:



- Qualité « Made in Germany ».
- Cylindres de coupe en acier trempé durci par induction.
  Le système performant de gestion de l'énergie permet un fonctionnement continu.
  Élément multifonctionnel pour une utilisation intuitive.
- Mobile car monté sur roulettes.

#### Destructeur de supports de données numériques HSM StoreEx HDS 150

Destructeur de supports de données numériques avec alimentation de 230 V, un design compact et moderne. Peu d'entretien grâce au dispositif d'entraînement direct fermé. Différents modes de fonctionnement selon le type de matériel et le débit maximal. Collecteur amovible permettant. Jusqu'à 210 pièces / h.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en piéces/h	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1772111	40	1 disque dur par cycle, jusqu'à 210 pièces / h	H-3 / T-1 / E-2		534	24′343,–
Mise en Se	ervice et Formatio	on .			SI.	ır demande

Dimensions (La x P x H): 1.200 x 825 x 1.300 mm, couleur: gris lumineux/gris fer



Particules d'un disque dur en niveau H-3.

#### Destructeur de supports de données numériques HSM StoreEx HDS 230 (collecteur amovible)

Parfait pour la destruction decentralisée de petites quantités de supports de données. Collecteur amovible permettant de vider facilement les particules détruites. Entretien réduit et facilité.

Référence	Largeur de coupe en mm	Mode	Rendement de coupe en piéces/h	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1778114	20 x 40-50 (<1000 mm <sup>2</sup> )	une vitesse	jusuq'à 360 pcs./h jusuq'à 7500 pcs./h jusuq'à 500 pcs./h	H-4 / O-1 / T-2 / E-2		733	38′901,-
1778124	11,5 x 26	deux vitesses	jusuq'à 280 pcs./h jusuq'à 6000 pcs./h jusuq'à 420 pcs./h	H-5 / O- 2 / T-3 / E-2		1.098	58′363,-

Dimensions (La x P x H): 1.550 x 870 x 1.420 mm,, couleur: gris lumineux/gris fer



Mise en Service et Formation

Particules d'un disque dur en niveau **H-4**.



Particules d'un disque dur en niveau H-5.

sur demande

#### Destructeur de supports de données numériques HSM StoreEx HDS 230 (conveyeur)

Destructeur de disque dur pour la destuction des supports numériques décentralisés. Tapis convoyeur d'évacuation (à gauche ou à droite) pour le transport des matériaux dans un conteneur séparé. Entretien réduit et facilité.

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en piéces/h	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1778124F	20 x 40-50 (<1000 mm <sup>2</sup> )	jusuq'à 360 pcs./h jusuq'à 7500 pcs./h	H-4 / O-1 / T-2 / E-2		860	44′463,-
		oo jusuq'à 500 pcs./h				
1777124F	11,5 x 26	jusuq'à 280 pcs./h jusuq'à 6000 pcs./h	H-5 / O- 2 / T-3 / E-2		1.225	63′909.–
		jusuq'à 420 pcs./h				

Mise en Service et Formation sur demande

Dimensions (Lax P x H): 2.850 x 870 x 1.713 mm, couleur: gris lumineux/gris fer

Options pour HSM StoreEx	Référence	Disponible de	Prix en CHF
Dépoussiéreur HSM DE 4-240	2413124	HDS 230	20′366,-
Scanner à main	2492111	HDS 150 / 230	2'376,-

















## Machines de matelassage pour emballage HSM ProfiPack : Industriel



#### **HSM ProfiPack:**

Des cartons aux matériaux d'emballage ! La machine de matelassage pour emballage est une solution optimale pour tous les domaines de l'expédition et du stockage. Elle perfore les cartons usagés et en fait du matériel d'emballage neuf, d'utilisation universelle. Cela permet de réduire les coûts et représente une contribution intelligente et pratique à la protection de l'environnement.

- Qualité « Made in Germany »
- Cylindres de coupe spécialement trempés assurent un guidage de la découpe de très haute précision.
- Découpe et capitonnage en une seule opération.

#### Machine de matelassage pour emballage HSM ProfiPack C400

La machine de matelassage pour emballage permet de transformer en une étape les vieux cartons en matelas de protection ou en matériau de remplissage matelassé. Peut être utilisé de façon mobile et flexible comme appareil de table compact.







de façon mobile et flexible comme appareil de table compact.					
Référence	Hauteur	Rendement	Vitesse de coupe	Poids	Prix
	d'admission	de coupe	en mm/s	en kg	en CHF

Dimensions (La x P x H) : 610 x 395 x 375 mm, couleur : gris lumineux/gris fer

1 couche



1528134

10 mm

#### Machine de matelassage pour emballage HSM ProfiPack P425

La puissante machine de matelassage pour emballage permet de transformer en une étape plusieurs couches de vieux cartons en matelas de protection ou en matériau de remplissage matelassé. L'appareil professionnel doté de roulettes pivotantes peut être déplacé et librement utilisé.



47





2'234,-

Référence		Rendement de coupe en couches de carton ondulé		Débit horaire en kg/h (m³/h)	Poids en kg	Prix en CHF
1531154	20	jusqu´à 3 couches	jusuq´à 10,2 (170)	jusuq´à 80 (1,5)	160	5'555,-
1531054 -	HSM ProfiPack	P425 avec kit d'adaptati	on pour aspiration		165	6′091,-

135







Référence		Rendement de coupe en couches de carton ondulé	•	Débit horaire en kg/h (m³/h)	Poids en kg	Prix en CHF
1533154	20	jusqu´à 3 couches	12 (200)	jusuq´à 120 (2,3)	160	5'555,-
1533054 -	HSM ProfiPack	P425 avec kit d'adaptati	on pour aspiration		165	6'091,-
Mise en Se	ervice et Forma	tion				sur demande

Dimensions (La x P x H): 770 x 570 x 1040 mm, couleur: gris lumineux/gris fer

Options	Référence	Pour modèle	Prix en CHF
Dépoussiéreur HSM DE 1-8	2412111	P425	2'887,-



#### Lorsque les déchets deviennent des matériaux d'emballage

Les cartons deviennent un materiau d'emballage de bonne qualité



## Une seule opération de transformation en matériau d'emballage

Découpe du carton en une seule opération.



#### Cylindres en acier massif spécialement trempés

Des cylindres de coupe HSM spécialement trempés assurent un guidage de la découpe de très boute précision



## Matériau d'emballage résistant et gratuit

Perforation et rognage effectués avec des mesures d'une grande précision.



#### Sac plastique pour destructeurs de documents et combinaisons destructeur-presse

Couleur : transparent. Unité d'emballage (UE) = 100 pcs.



Pour modéle	Référence UE 100 pcs.	Dimensions en mm La x P x H	Poids en kg par 100 pcs.	Prix en CHF
HSM Classic 104.2/1., 105.2/105.1	1120995050	320 x 240 x 600	3	67,-
HSM SECURIO B22, B24, AF150, AF300,	1661995050	348 x 195 x 800	4	78,-
Pure 420, Classic 104.3, 105.3, 108.2				
HSM SECURIO B26, B32, AF500, Pure 530,	1330995000	440 x 370 x 850	4	116,-
Classic 125.2				
HSM Classic 125.1, 225.1	1133995000	415 x 315 x 710	4	137,-
HSM SECURIO B34, Classic 225.2, 386.2/.1	1410995000	530 x 340 x 1.000	10	144,-
HSM SECURIO B35, P36i, P36, P40i, P40,	1442995000	525 x 425 x 1.100	10	222,-
Pure 630, 730, 740, 830, Classic 390.3/.2/.1,				
411.2/.1, 412.2				

Couleur : transparent. Unité d'emballage (UE) = 25 pcs.

Pour modéle	Référence UE 25 pcs.	Dimensions en mm La x P x H	Poids en kg par 100 pcs.	Prix en CHF
HSM SECURIO P44i, P44, Powerline 450.2, P425, P450	1452995000	570 x 545 x 1.150	21	105,-
HSM Powerline FA 400.2 (230 I), FA 490.1/FA 500.2 (180 I)	1513995000	575 x 440 x 1.500	26	134,-
HSM Powerline FA 400.2 (460 I), FA 490.1/FA 500.2 (360 I)	1513995100	575 x 900 x 1.500	47	194,–
HSM Powerline FA 400 (340 I)	6212595000	850 x 750 x 1.800	47	199,–
HSM combinaisons destructeur-presse SP 4040 V, SP 4940 V	6111995200	600 x 400 x 1.000	18	124,-
HSM combinaisons destructeur-presse SP 4980, SP 5080, KP 80	6209995000	570 x 490 x 1.400	26	144,-
HSM combinaisons destructeur-presse SP 4988, SP 5088	6515995000	560 x 540 x 1.200	23	143,-
HSM combinaisons destructeur-presse SP 50100, FA 500.3	6205595000	700 x 620 x 1.500	33	133,-



#### Boîtes en carton

Pour HSM Classic et HSM SECURIO. Unité d'emballage (UE) = 1 pc.

Pour modéle	Référence	Dimensions en mm La x P x H	Prix en CHF
HSM Classic 125.2	1270995200	382 x 275 x 569	10,-
HSM Classic 225.2	1340995200	429 x 535 x 357	17,-
HSM Classic 390.3	1365995200	519 x 585 x 382	20,-
HSM Classic 411.2	1565995200	524 x 565 x 392	33,-
HSM SECURIO B32, AF500	1820995200	404 x 520 x 247	10,-
HSM SECURIO B34	1840995200	449 x 525 x 282	17,-
HSM SECURIO B35	1920995200	618 x 525 x 870	18,-
HSM SECURIO P36i, P36, P40i, P40	1850995200	487 x 550 x 387	20,-
HSM SECURIO P44i, P44	1870995200	594 x 560 x 434	32,-



#### Huile spéciale pour bloc de coupe

Huile de lubrification et de nettoyage pour destructeurs de documents.

Contenu	Référence	Prix en CHF
Bouteille 250 ml	1235997403	12,-
Bidon 5 I	1235997501	138,-

#### Bande de ligaturage WG 30



Pour combinaisons destructeur-presse. Résistance à la rupture : 280 kg. Unité d'emballage (UE) = 8 rouleaux / 24 UE = 192 rouleaux = 1 palette.

Pour modéle	Référence	Dimensions en mm La x H	Prix en CHF
HSM combinaisons destructeur-presse	6205993010	8 x 500	74,-
SP 4988, SP 5088			



## Classic Line





## Destructeurs avec Auto-Feeder



### **K** BRA

Classic Line	Kobra AF+1		Kobra AF.1			
Modèle	40 l 60 l		C2		C4	
Ouverture / mm	24	260				
Coupe / mm	3,5x40		1,9x15		3,9x40	
Capacité* / A4/70gr	10/12	350	7/8	350	9/11	350
Capacité* / A4/80gr	9/11 300		6/7	300	10/12	300
Niveau de sécurité / DIN 66399	P-4		P-4 P-5		P-4	

#### Détruit:

Credit Card	T-4		T-5	T-4
Smart Card	E-3		E-4	E-3
CD/DVD/BluRayDisc				
Micro-Film/F0IL	F-1 F-2		F-2	F-1
Floppy Disk				
Memory Stick				
ENERGY SMART® management system	Ų	Ø	₩	Ø
Vitesse** / m/s	13 flles/min		26/37 flles/min	
Niveau sonore / dba	5	i5	58	
Contenance / l	40	60	135	
Voltage / V/50-60Hz	2	30	230	
Puissance Moteur / Watt	2	50	600	
Automatic Oiler	OIL-	FREE	25	OIL-FREE
Automatic Start Stop S Sensor E Electronic Eyes		E E		
Arrêt automatique porte ouverte		j <sup>*</sup>	Ĵ	
Arrêt automatique sac plein	0		6	
Moteur en continu 24 H	24		<b>24</b>	
Protection thérmique du moteur	<b>Q</b> i		Û.	
Retour automatique	0		•	>
Poids / Kg	24	28	48	46

#### Dimensions

Difficusions				
Largeur / cm	39	39	5	3
Profondeur / cm	36	36	4	3
Hauteur / cm	64	83	9	8
Prix de vente TVA incl. sans TAR	1'060	1'215	2'063	1'874
Sacs plastique	99.207		99.203	50 pces

#### **Destructeurs** personnel





Kobra <b>Mubrid</b>	Kobra +1		
Hybrid-S	SS4	CC4	
230	230		
3,5x40	3,8	3,5x40	
12/14	17/19	12/14	
10/12	15/17	10/12	
P-4	P-2	P-4	

T-4	T-2	T-4		
E-3	E-2	E-3		
	0-2			
F-1		F-1		
<b>#</b> Hybrid	+	Ø		
0,035		0,035		
53	5	5		
30	38	3,5		
230	230			
250	250			
S				
Ĵ		ĵ		
24	24			
D:	<b>B</b> i			
	0			
8	12			

362	538	591	
50	59		
26	30		
37	3	9	

<sup>\*</sup>Capacité variable selon utilisation et papier \*\*Vitesse calculée à 60 Hz avec diamètre couteau et rpm





### **K** BRA

Classic Line	Kobı	ra +2	Kobra +3
Modèle	SS4	CC2	CC4
Ouverture / mm	230		230
Coupe / mm	3,8	1,9x13	3,5x40
Capacité* / A4/70gr	17/19	7/8	12/14
Capacité* / A4/80gr	15/17	5/7	10/12
Niveau de sécurité / DIN 66399	P-2	P-5	P-4

#### Détruit:

T-2	T-5	T-4	
E-2	E-4	E-3	
0-2	0-1	0-1	
	F-2	F-1	
	₩Ø		
0,	025	0,035	
	55		
	38,5+1,5		
230			
250			
	E		
	Ŭ <sup>*</sup>		
24			
	<b>₽</b> i		
•			
12	14	13	
	E-2 0-2	E-2 E-4  0-2 0-1  F-2  0,025  55  38,5+1,5  230  250  E	

#### Dimensions

Largeur / cm		39	39
Profondeur / cm		30	30
Hauteur / cm		59	59
Prix de vente TVA incl. sans TAR	870	902	924
Sacs plastique			





#### Destructeurs de bureau



	Kobra	240.1				
S2	S4	S5	C2	C4	HS	HS-6
	240					40
1,9	3,8	5,8	1,9x15	3,5x30	0,8x9,5	0,8x5
13/15	24/26	29/31	10/12	15/17	6/8	4/5
11/13	20/22	25/27	9/11	13/15	5/6	3/4
P-3	P-2	P-2	P-5	P-4	P-6	P-7

T-3	T-2	T-2	T-5	T-4		
E-2	E-2	E-2	E-4	E-3		
	0-2	0-2		0-3		
			F-2	F-1	F-3	
	T-2	T-2				
		₩ø			<b>₩</b> Ø	
	0,	09		0,07	0,07	
	55			1	61	
	40					
	230					
		500			500	
		E			E	
		Ĵ			Ĵ	
	6					
	29					
	<u>Q</u> :					
	•					
	24		2	25	28	

	99.207		۵	1	00 pces	
805	805 805 805 899 899			1'331	1'426	
		64			6	4
	36					6
	40					0







## Destructeurs professionnels



Kobra 300.1							
S4	S5	C2	C4				
	310						
3,8	5,8	1,9x15	3,9x40				
27/29	30/32	12/14	20/22				
22/24	24/26	10/12	18/20				
P-2	P-2	P-5	P-4				

T-2

E-2

T-2

E-2

T-5

E-4

T-4

E-3

0-2	0-2		0-3			
		F-2	F-1			
T-2	T-2					
	₩	Ø				
0,06	0,07	0,06	0,07			
5	5	6	1			
	11	10				
	23	30				
	60	00				
	E					
		ĵ				
	Ø					
	24					
0						
37 38			18			

99.20	13 [	<u> </u>	pces			
1'215	1'215	1'394	1'394			
	9	2				
	43					
	53					

### **K** BRA®

Kobra 260.1						260.1
S2	S4	S5	C2	C4	HS	HS-6
260					20	60
1,9	3,8	5,8	1,9x15	3,5x30	0,8x9,5	0,8x5
14/16	26/28	29/31	10/12	15/17	6/8	4/5
12/14	22/24	25/27	9/11	13/15	5/6	3/4
P-3		P-2	P-5	P-4	P-6	P-7
	1,9 14/16 12/14	1,9 3,8 14/16 26/28 12/14 22/24	S2         S4         S5           260         1,9         3,8         5,8           14/16         26/28         29/31           12/14         22/24         25/27	S2         S4         S5         C2           260         260           1,9         3,8         5,8         1,9x15           14/16         26/28         29/31         10/12           12/14         22/24         25/27         9/11	S2         S4         S5         C2         C4           260           1,9         3,8         5,8         1,9x15         3,5x30           14/16         26/28         29/31         10/12         15/17           12/14         22/24         25/27         9/11         13/15	S2         S4         S5         C2         C4         HS           260         20<

#### Détruit:

T-3	T-2	T-2	T-5	T-4	
E-2	E-2	E-2	E-4	E-3	
	0-2	0-2		0-3	
			F-2	F-1	F-3
	T-2	T-2			
	<b>₩</b> Ø				
0,1	0,06	0,1	0,1	0,07	0,07
55 61					61
60				60	
230					230
500					500
E					E
		Ĵ			J <sup>*</sup>
6					6
24					24
<b>₽</b>					D:
		0			0
	28		2	29	32
	E-2	E-2	E-2 E-2 E-2  0-2 0-2  T-2 T-2  0,1 0,06 0,1  55  60  230  500	E-2	E-2

#### Dimensions

Dimensions							
Largeur / cm		40			40		
Profondeur / cm			36			3	6
Hauteur / cm			84			8	4
Prix de vente TVA incl. sans TAR	1'059	1'059	1'059	1'161	1'161	1'610	1'804
Sacs plastique		99.207		۵	10	00 pces	

<sup>\*</sup>Capacité variable selon utilisation et papier \*\*Vitesse calculée à 60 Hz avec diamètre couteau et rpm



#### **Destructeurs** centralisé





### **K** BRA

Classic Line	Kobra	300.1		Kobra	300.2		Kobra	300.2
Modèle	HS	HS-6	S4	S5	C2	C4	HS	HS-6
Ouverture / mm	31	10		3	10		3	10
Coupe / mm	0,8x9,5	0,8x5	3,8	5,8	1,9x15	3,9x40	0,8x9,5	0,8x5
Capacité* / A4/70gr	8/10	4/5	31/33	37/40	16/18	25/27	9/11	5/6
Capacité* / A4/80gr	7/8	3/4	27/29	33/35	14/15	23/25	8/9	4/5
Niveau de sécurité / DIN 66399	P-6	P-7	P-2	P-2	P-5	P-4	P-6	P-7

Kobra 400 WB
C4
400
3,9X40
44/48
40/42
P-4

#### Détruit:

Credit Card			T-2	T-2	T-5	T-4	
Smart Card			E-2	E-2	E-4	E-3	
CD/DVD/BluRayDisc			0-2	0-2		0-3	
Micro-Film/F0IL	F-0	3			F-2	F-1	F-3
Floppy Disk			T-2	T-2		T-4	
Memory Stick						!	
ENERGY SMART® management system	<b>₩</b> ¢	7		Ų	Ø		40
Vitesse**/ m/s	0,07	0,08	0,	09	0,	07	0,07
Niveau sonore / dba	61		6	0	6	1	61
Contenance / l	110		135			135	
Voltage / V/50-60Hz	230		230			230	
Puissance Moteur / Watt	600		900			900	
Automatic Oiler							
Automatic Start Stop S Sensor E Electronic Eyes	E		Е			E	
Arrêt automatique porte ouverte	Ű	<b>}</b>	Ű			Ű	
Arrêt automatique sac plein	6		0				
Moteur en continu 24 H	24		24			24	
Protection thérmique du moteur	<b>D</b> i			Ū:			<b>B</b> *
Retour automatique	e	•		ť	9		•
Poids / Kg	38	3		44		45	48

T-4
E-3
0-3
F-1
T-4
E-3
<b>₩</b> Ø
0,12
65
200
230
2.100
E
Ĵ
0
-24
<b>B</b> i
0
132

#### Dimensions

			1					
Prix de vente TVA incl. sans TAR	1'847.–	2'131	1'421	1'421	1'610	1'610.–	2'042	2'371
Hauteur / cm	92	2		1	00		1	100
Profondeur / cm	43	3		4	.3			43
Largeur / cm	50	3		5	3			53

<sup>163</sup> 7'837.-99.203 🙇 50 pces









<sup>\*</sup>Capacité variable selon utilisation et papier \*\*Vitesse calculée à 60 Hz avec diamètre couteau et rpm



#### **Destructeurs** SSD



### **K** BRA

Classic Line	Kobra SSD			
Modèle	SSD	SSD-HS		
Ouverture / mm	240x25			
Coupe / mm	10X8-15	Particules état sableux		
Capacité* / A4/70gr	-	-		
Capacité* / A4/80gr	-			
Niveau de sécurité / DIN 66399	-			

#### Détruit:

Credit Card	T-4 T-7			
Smart Card	E-3 E-7			
CD/DVD/BluRayDisc	0-3	0-7		
Micro-Film/FOIL				
Floppy Disk	T-4	T-7		
Memory Stick	E-3	E-7		
ENERGY SMART® management system				
Vitesse** / m/s	0,18	Jusqu'à 40 Kg/h		
Niveau sonore / dba	variable			
Contenance / l	75	35		
Voltage / V/50-60Hz	220	380/400 - 3 phases + neutral		
Puissance Moteur / Watt	2.000	5.000		
Automatic Oiler				
Automatic Start Stop S Sensor E Electronic Eye	Manual St	art & Stop		
Arrêt automatique porte ouverte		jj <sup>e</sup>		
Arrêt automatique sac plein	ŀ	5		
Moteur en continu 24 H	9	4		
Protection thérmique du moteur	4	<u>]</u> :		
Retour automatique	•	•		
Poids / Kg	280	500		

#### Dimensions

Sacs plastique	
Prix de vente TVA incl. sans TAR	Sur demande
Hauteur / cm	121
Profondeur / cm	82
Largeur / cm	103

#### **Destructeurs** industriel



Kobra CYCLONE Kobra COMPACTOR							
CYCLONE	C500						
325x220 (wxh)	-						
Voir CYCLOI	NE brochure						
500 -							
Voir CYCLONE brochure							

45.000 x heure	
7.000 x heure	
15.000 x heure	
7.000 x heure	
Jusqu'à 420 Kg. pa	ır heure (théorique)
75,	/85
41	00
380/400 - 3 ph	ases + neutral
6.000	2.200
Manual Start Automatic Stop	Automatic Start & Stop
0	
24	24
Ū:	<b>B</b> :
440	220

Sur de	
210	148
212	60
80	110









## Sacs en plastique



N° d'article	Modèle		Largeur en mm	Plis x longeur en mm	emb. par	Prix de Vente TVA incluse
99.203	300.1		690	400x1200	paq. de 50 pces	151.00
	300.2					
	400WB					
	310TS HD					
	410 TS					
	430 TS					
	AF.1					
99.206	270 TS		440	260x1100	paq. de 100 pces	166.00
99.200	310 TS		440	20001100	paq. de 100 pces	100.00
	31013					
99.207	245 TS		570	800	paq. de 100 pces	118.00
	260 TS					
	240.1					
	260.1					
	AF+1					
99.209	430 TS		990	600x1500	paq. de 20 pces	151.00
51.221	Cyclone		600	500x2000	paq. de 10 pces	151.00
	Compactor					
	1 '	I	1	I	1	1

## Huile de nettoyage

22.156	Tous les modèles	500 ml		1 flacon	25.00
51.086	AF.1 C2	1000 ml		1 flacon	46.00

## DIN 66399 Security Levels & Data Carrier Classification

	Data in Original Size on: Paper, Printo	ut, films, printing plates et	c.	
P	P-1 Stripe width max 12mm P-2 Stripe width max 6mm	P-3 Cross Cut < 320mm <sup>2</sup> P-4 Cross Cut < 160mm <sup>2</sup> P-5 Cross Cut < 30mm <sup>2</sup>	P-6 Cross Cut < 10mm <sup>2</sup> P-7 Cross Cut < 5mm <sup>2</sup>	
	Data on Optical Carriers: CDs, DVDs et	c.		
0	0-1 Cross Cut < 2000mm <sup>2</sup> 0-2 Cross Cut < 800mm <sup>2</sup>	0-3 Cross Cut < 160mm <sup>2</sup> 0-4 Cross Cut < 30mm <sup>2</sup> 0-5 Cross Cut < 10mm <sup>2</sup>	0-6 Cross Cut < 5mm² 0-7 Cross Cut < 0,2mm²	
	Data on Magnetic Carriers: Credit Carc Magnetic Tape Cassettes, etc.	ds, Floppy Disks, ID Cards,		
T	T-1 mechanically inoperable T-2 Cross Cut < 2000mm <sup>2</sup>	T-3 Cross Cut < 320mm <sup>2</sup> T-4 Cross Cut < 160mm <sup>2</sup> T-5 Cross Cut < 30mm <sup>2</sup>	T-6 Cross Cut < 10mm <sup>2</sup> T-7 Cross Cut < 2,5mm <sup>2</sup>	
	Data on electronic data carriers: Memo Semiconductor Hard Drives, mobile co	ory Sticks, Chip cards, mmunication media, etc.		
E	E-1 mechanically/electronically inoperable E-2 Split	E-3 Cross Cut < 160mm <sup>2</sup> E-4 Cross Cut < 30mm <sup>2</sup> E-5 Cross Cut < 10mm <sup>2</sup>	E-6 Cross Cut < 1mm <sup>2</sup> E-7 Cross Cut < 0,5mm <sup>2</sup>	
	Reduced size data on: micro-films and	foils		
F	F-1 Cross Cut < 160mm <sup>2</sup> F-2 Cross Cut < 30mm <sup>2</sup>	F-3 Cross Cut < 10mm <sup>2</sup> F-4 Cross Cut < 2,5mm <sup>2</sup> F-5 Cross Cut < 1mm <sup>2</sup>	F-6 Cross Cut < 0,5mm <sup>2</sup> F-7 Cross Cut < 0,2mm <sup>2</sup>	
	Data on Hard Disks (with magnetic dat	a carriers)		
Н	H-1 mechanically/electronically	H-3 deformed	H-6 Cross Cut < 10mm <sup>2</sup>	

H-4 Cross Cut < 2000mm<sup>2</sup>

H-5 Cross Cut < 320mm<sup>2</sup>

H-7 Cross Cut < 5mm²



in operable

H-2 damaged

## Destructeurs de documents Aperçu de la gamme





## **DIN 66399**

Cette norme, en vigueur depuis 2012 en Allemagne, contribue à une meilleure sécurité des données dans les processus professionnels; elle contribue également à réduire les coûts et à gagner du temps. Pour déterminer vos propres besoins de protection selon la DIN 66399, il suffit de définir d'abord une classe de protection puis le niveau de sécurité adapté.

#### Classe de protection 1

Besoin d'une protection normale pour les données internes. (P1, P2, P3)

#### Classe de protection 2

Besoin d'une protection élevée pour les données confidentielles. (P3, P4, P5)

#### Classe de protection 3

Besoin d'une protection très élevée pour les données hautement confidentielles et classifiées. (P4, P5, P6, P7)



#### Données internes

Communications internes telles que: instructions, formulaires ou affiches périmées.



Données sensibles et confidentielles

Offres, commandes, confirmations de commande ou bons de livraison avec coordonnées.



Données particulièrement sensibles

Documents de travail, données clients, factures, documents fiscaux et financiers personnels.



Données avec des informations secrètes.

Bilans et comptes de résultat, documents de construction, données personnelles.



#### Données classifiées hautement confidentielles

Brevets, documents de recherche et de développement, informations capitales.



### confidentielles

Données secret défense, données diplomatiques, services secrets.

\*Ne s'applique pas aux données personnelles

## **SHREDCAT by IDEAL**







8285

SHREDCAT by IDE/AL	8250	8280
--------------------	------	------

Modèles	8250 CC	8280 CC	8285 CC
Ouverture, mm	220	220	220
Types de coupe (coupe fibres ou coupe croisée)	croisée	croisée	croisée
Largeur de coupe, mm	4 x 40	4 x 10	4 x 10
Capacité en feuilles, papier DIN A4, 70 g/m²	10	6 / 150 (auto feed <sup>8</sup> )	6 / 350 (auto feed <sup>8</sup> )
Capacité en feuilles, papier DIN A4, 80 g/m²	8	5 / 150 (auto feed8)	5 / 350 (auto feed <sup>8</sup> )
Niveau de sécurité selon norme DIN 66399	P-4	P-4	P-4
Bloc de coupe accepte également	-	■ ⊚	■ ⊚
Bloc de coupe acceptant trombones	•	•	•
Vitesse de passage, m/s	0,03	0,03	0,03
Capacité réceptacle, litres	20	30	53
Tension, volts / Hz (monophasé)³	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~
Puissance du moteur (consommation), watts	140	200	-
Marche/arrêt automatiques par cellule	mécanique	•	•
Interrupteur	multi-fonctions	boutons poussoirs	boutons poussoirs
Arrêt automatique en cas de réceptacle plein	-	•	•
Arrêt automatique lorsque l'on retire le réceptacle	•	•	•
EcoMode	•	•	•
Monté sur roulettes	-	•	•
Dimensions, mm (H x L x P)	440 x 330 x 195	520 x 444 x 360	705 x 470 x 380
Poids, kg	5,5	14,5	20

cartes magnétiques ⊙ CDs/DVDs

3 d'autres voltages disponibles sur demande
 8 capacité en feuilles des modèles 8280 et 8285 en alimentation automatique : 150 (8280) / 350 (8285)

Les modèles SHREDCAT by IDEAL correspondent aux normes





## **Destructeurs individuels**





	2245			2265		
Modèles		СС	СС		СС	СС
Ouverture, mm	220	220	220	220	220	220
Types de coupe (coupe fibres ou coupe croisée)	fibres	croisée	croisée	fibres	Croisée	croisée
Largeur de coupe, mm	4	3 x 25	2 x 15	4	3 x 25	2 x 15
Capacité en feuilles, papier DIN A4, 70 g/m²	11-13	6-7	4-5	11-13	6-7	4-5
Capacité en feuilles, papier DIN A4, 80 g/m²	9-11	5-6	3-4	9-11	5-6	3-4
Niveau de sécurité selon norme ISO / IEC 21964 (DIN 66399)	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5
Bloc de coupe acceptant		_	_		_	_
Bloc de coupe acceptant agrafes et trombones	•	•	•	•	•	•
Garantie à vie sur les cylindres de coupe	•	•	•	•	•	•
Lubrification automatique des cylindres	_			_		
Vitesse de passage, m/s	0,05	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06
Capacité meuble, litres	_			20		
Capacité réceptacle, litres	20			20		
Tension, volts / Hz (monophasé) 1	230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~		
Puissance du moteur (consommation), watts	150			150		
Marche/arrêt automatiques par cellule	•			•		
Interrupteur	EASY-TOUG	H		EASY-TOUCH		
SSC – Smart Shred Control	_			_		
SPS Système de Protection et de Sécurité :	_			_		
– Volet de sécurité breveté à l'introduction	mécanique			mécanique		
Retour / arrêt automatique	•			•		
– Arrêt automatique en cas de réceptacle plein	_			_		
– Protection électronique de la porte	_			_		
— Double protection thermique du moteur	•			•		
– Mode zéro énergie	•			•		
Avec éco-label international "Ange bleu" <sup>2</sup>	•			•		
Monté sur roulettes						
Dimensions, mm (H x L x P)	428 x 345	213		516 x 345	x 213	
Poids, kg	6,5	7,5	7,5	10,5	11,5	11,5

cartes magnétiques
CD/DVDs









2270			2445					2465		
	СС	СС		СС	СС	мс	SMC		СС	СС
220	220	220	240	240	240	240	240	240	240	240
fibres	croisée	croisée	fibres	croisée	croisée	micro	micro	fibres	croisée	croisée
4	3 x 25	2 x 15	4	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5	4	4 x 40	2 x 15
11-13	6-7	4-5	19-21	13-15	10-12	4-6	4-5	22-24	16-18	11-13
9-11	5-6	3-4	16-18	11-13	8-10	3-5	3-4	19-21	13-15	9-11
P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7	P-2	P-4	P-5
<b>□</b> ⊚	■ ⊚	■ ⊚	_			_	_	_ ● ◎		
•	•	•	•	•	•			•	•	•
•	•	•	•	•	•			•	•	•
				option	option	option	option			
0,05	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07	0,09	0,10	0,10
20			50					50		
20 (papier	) / 3 (CD/DVDs)		35	35				35		
230 / 50 /	1~		230 / 50 /	230 / 50 / 1~				230 / 50 / 1~		
150			390	390				580		
•			•					•		
multi-fond	tions		EASY-SWI	TCH				EASY-SWITCH		
_			•					•		
_			•					•		
mécaniqu	e		électronic	lue				électroniq	ue	
_			•					•		
			•					•		
			•					•		
•			•					•		
_			•					•		
_			•					•		
			•					•		
537 x 345	x 220		635 x 395	x 291				635 x 395	x 291	
12,5	13,0	13,0	21					22		

## **Destructeurs de bureau**









	2503			2604					3104			
Modèles		СС	СС		СС	СС	МС	SMC		СС	СС	SMC
Ouverture, mm	260	260	260	260	260	260	260	260	310	310	310	310
Types de coupe (coupe fibres ou coupe croisée)	fibres	croisée	croisée	fibres	croisée	croisée	micro	micro	fibres	croisée	croisée	micro
Largeur de coupe, mm	4	4 x 40	2 x 15	4	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5	4	4 x 40	2 x 15	0,8 x 5
Capacité en feuilles, papier DIN A4, 70 g/m²	21-23	16-18	10-12	30-32	25-27	15-17	8-10	5-7	30-32	25-27	15-17	5-7
Capacité en feuilles, papier DIN A4, 80 g/m²	18-20	13-15	8-10	26-28	21-23	13-15	6-8	4-6	26-28	21-23	13-15	4-6
Niveau de sécurité ISO / IEC 21964 (DIN 66399)	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7	P-2	P-4	P-5	P-7
Bloc de coupe acceptant	■ ⊚			■ ⊚	<b>□</b> ⊚		_	_	■ ⊚	<b>□</b> ⊚		_
Bloc de coupe acceptant agrafes et trombones	•	•	•	•	•	•	_	_	•	•	•	_
Garantie à vie sur les cylindres de coupe	•	•	•	•	•	•	_	_	•	•	•	_
Lubrification automatique des cylindres	_			_	option	option	option	option	_	option	option	option
Vitesse de passage, m/s	0,09	0,10	0,10	0,08	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,10	0,10	0,09
Capacité meuble, litres	100	100 125					140					
Capacité réceptacle, litres	75	75 100						120				
Tension, volts / Hz (monophasé)¹	230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~					230 / 50 / 1~			
Puissance du moteur (consommation), watts	580			640					640			
Marche/arrêt automatiques par cellule	•			•	•					•		
ECC (Électronique de Contrôle de Capacité)	_			•					•			
Interrupteur	EASY-S	WITCH		EASY-S	WITCH				EASY-SWITCH			
SPS Système de Protection et de Sécurité :	•			•					•		,	
– Volet de sécurité breveté à l'introduction	électro	nique		électronique					électronique			
– Retour / arrêt automatique	•			•					•			
– Arrêt automatique en cas de réceptacle plein	•			•					•			
– Protection électronique de la porte	•			•					•			
– Double protection thermique du moteur	•			•				•				
– Mode zéro énergie	•			•					•			
Avec éco-label international "Ange bleu" <sup>2</sup>	•			•				•				
Meuble en bois de grande qualité sur roulettes	•			•	•				•			
Dimensions, mm (H x L x P)	870 x 5	00 x 377		926 x 4	95 x 470				930 x 5	38 x 470		
Poids, kg	30	30,5	30,5	48					52			

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> d'autres voltages disponibles sur demande

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> grâce à leur grande efficacité énergétique

cartes magnétiques
CD/DVDs
disquettes











CCC         CC         310         400         400         400         400         400         405         405         405         405         406         4 x 40         201         405         405         406         4 x 40         2 x 15         6         9 -2         9 -2         9 -2         9 -4         9 -5<		MC 405	SMC
croisée         croisée         croisée         croisée         fibres         croisée         croisée         croisée         croisée         fibres         croisée         death         d	sée croisée	405	
4 x 40       2 x 15       0.8 x 5       6       4 x 40       2 x 15			405
40-45 25-30 11-12 25-28 19-22 10-13 39-41 28-30 16-18 50-55 40-4 34-39 21-26 9-10 21-24 16-19 8-11 33-35 23-25 13-15 42-47 34-3  P-4 P-5 P-7 P-2 P-4 P-5 P-2 P-4 P-5  ■ ● ■ ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	40 2 x 15	micro	micro
34-39 21-26 9-10 21-24 16-19 8-11 33-35 23-25 13-15 42-47 34-3 P-4 P-5 P-7 P-2 P-4 P-5 P-2 P-4 P-5 P-2 P-4 P-5 P-2 P-4  ■ ● ■ ■ ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		0,8 x 12	0,8 x 5
P-4 P-5 P-7 P-2 P-4 P-5 P-4 P-5 P-2 P-4 P-5 P-4 P-	5 25-30	15-17	10-11
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	39 21-26	13-15	8-9
• • - • • • • • • • • • • • • • • • • •	P-5	P-6	P-7
standard       —       option option       standard         0,15       0,15       0,10       0,13       0,13       0,10       0,13       0,13       0,19       0,15         180       210       210       210       210       210       210       210       210       230       250       230       250	<b>⊕ □ ⊚</b>	_	_
standard         —         —         option option         standard           0,15         0,15         0,10         0,13         0,13         0,10         0,13         0,13         0,19         0,15           180         210         210         210         210         210         165         165         230 / 50 / 1~         230 / 50 / 1~         230 / 50 / 1~         230 / 50 / 1~         230 / 50 / 1~         1600         1	•	_	_
0,15     0,15     0,15     0,10     0,13     0,13     0,10     0,13     0,13     0,19     0,15       180     210     210     210     210     210       140     165     165     165     165       230 / 50 / 1~     230 / 50 / 1~     230 / 50 / 1~     230 / 50 / 1~       1600     640     1300     1600	•	_	_
180     210     210     210       140     165     165     165       230 / 50 / 1~     230 / 50 / 1~     230 / 50 / 1~     230 / 50 / 1~       1600     640     1300     1600			
140     165     165     165       230 / 50 / 1~     230 / 50 / 1~     230 / 50 / 1~     230 / 50 / 1~       1600     640     1300     1600	0,15	0,15	0,18
230 / 50 / 1~ 230 / 50 / 1~ 230 / 50 / 1~ 230 / 50 / 1~ 230 / 50 / 1~ 1600			
1600			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
EASY-SWITCH EASY-SWITCH EASY-SWITCH EASY-SWITCH			
• • •			
électronique électronique électronique électronique			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
1020 x 548 x 590 970 x 640 x 590 970 x 640 x 590 1010 x 640 x 590	0		
102     79     84     84     82     87     87     115			

## **Destructeurs forte capacité**





	4600			4606		
Modèles	СС	CC*	СС	СС	CC*	СС
Ouverture, mm	460	460	460	460	460	460
Types de coupe (coupe fibres ou coupe croisée)	croisée	croisée	croisée	croisée	croisée	croisée
Largeur de coupe, mm	6 x 50	4 x 40	2 x 15	6 x 50	4 x 40	2 x 15
Capacité en feuilles, papier DIN A4, 70 g/m²	85-95	65-75	35-45	85-95	65-75	35-45
Capacité en feuilles, papier DIN A4, 80 g/m²	74-83	56-65	30-39	74-83	56-65	30-39
Niveau de sécurité selon norme ISO / IEC 21964 (DIN 66399)	P-3	P-4	P-5	P-3	P-4	P-5
Bloc de coupe acceptant						■⊚6
Bloc de coupe résistant aux pièces métalliques malléables	•	•	•	•	•	•
Garantie des cylindres de coupe	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Vitesse de passage, m/s	0,17			0,17		
_ubrification des cylindres de coupe (équipement standard)	automatique			automatique		
Type de réceptacle	chariot monté sur roulettes			chariot monté sur roulettes		
Capacité réceptacle, litres	230			230		
Tension, volts / Hz (triphasé)¹	400 / 50 / 3P+N+PE			400 / 50 / 3P+N+PE		
Puissance du moteur (consommation), kW	2,2			2,2		
Marche/arrêt automatiques par cellule	•			•		
Panneau de contrôle	EASY-SWITCH			EASY-SWITCH		
Éclairage de la zone de travail	•		•			
Retour / arrêt automatique en cas de surépaisseur	•/•		• / •			
Arrêt automatique en cas de réceptacle ou sac plein	•		•			
Protection électronique de la porte	•		•			
Protection thermique du moteur	•	•		•		
Veille automatique après 30 minutes	•	•		•		
Monté sur roulettes	•		•			
Dimensions, mm (H x L x P)	1230 x 740 x 765		1700 x 740 x 765			
Poids, kg	244		253			
Accessoires : Système d'évacuation des déchets (en option)						
Accessoires : Chariot additionnel (en option)	_		_			
acartes magnétiques	disponible à partir d'avril 2020			<sup>1</sup> d'autres voltages disponibles sur demande		

disquettes

classeurs complets







4108				5009	5009		
	СС	CC*	СС	2 CC	3 CC		
410	410	410	410	500	500		
fibres	croisée	croisée	croisée	croisée	croisée		
6	6 x 50	4 x 40	2 x 15	8 x 40-80	6 x 50		
100-120	85-100	65-75	43-48	600-700	300-400		
87-105	74-87	56-65	37-42	500-600	250-350		
P-2	P-3	P-4	P-5	P-2	P-3		
					<b>.</b>		
•	•	•	•	•	•		
2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans		
0,26				0,21 / 0,12 (fonction » 2 vitesses «)			
automatique				manuel			
dispositif d'accrochage pour sac plastique jetable avec cadre porte-sac sur glissières télescopiques				chariot monté sur roulettes			
300				300			
400 / 50 / 3P+N+	-PE			400 / 50 / 3P+N+PE			
4,0	3,0	3,0	3,0	9,0 (2 x 4,5)			
_				_			
EASY-SWITCH				panneau à touches			
•				_			
•/•				• / •			
•				•			
•			•				
•				•			
•							
•			•				
1440 x 1240/690 <sup>2</sup> x 1700			1714 x 1036 x 2170/3070 <sup>3</sup>				
357			1130				
			•				
				•			
<sup>2</sup> dimensions sans tables latérales				<sup>3</sup> profondeur avec le système d'évacuation des déchets			



### **Destructeur de documents**

Aktenvernichter

	Modèle / Modell	Coupe / Schnitt	Prix de vente TVA incluse Verkauf inkl. MWST	Prix de vente TVA exclue Verkauf exkl. MWST.	Swico TAR TVA incluse Swico VRG inkl. MWST.
0	Ideal 8250 CC	4x40 mm	225.00	209.01	2.00
0	Ideal 8280 CC	4x10 mm	925.00	859.31	2.00
0	Ideal 8285 CC	4x10 mm	1 087.00	1 009.59	2.00
0	Ideal 2245	4 mm	436.00	404.41	2.00
0	Ideal 2245 CC	2x15 oder 3x25 mm	546.00	506.59	2.00
0	Ideal 2265	4 mm	628.00	583.23	2.00
0	Ideal 2265 CC	2X15 oder 3x25 mm	743.00	689.64	2.00
0	Ideal 2270	4 mm	723.00	671.66	2.00
0	Ideal 2270 CC	2x15 oder 3x25 mm	839.00	778.76	2.00
0	Ideal 2445	4mm	988.00	917.33	2.00
0	Ideal 2445 CC	2x15 oder 4x40 mm	1 112.00	1 032.21	2.00
	Ideal 2445 CC-Oiler	2x15 oder 4x40 mm	1 392.00	1 292.39	2.00
	Ideal 2445 MC	0,8 x 12 mm	1 631.00	1 514.19	2.00
	Ideal 2445 MC-Oiler	0,8 x 12 mm	1 911.00	1 774.37	2.00
	Ideal 2445 SMC	0,8 x 5 mm	1 989.00	1 847.09	2.00
	Ideal 2445 SMC-Oiler	0,8 x 5 mm	2 223.00	2 064.41	2.00
0	Ideal 2465	4 mm	1 101.00	1 022.27	2.00
0	Ideal 2465 CC	2x15 oder 4x40 mm	1 296.00	1 203.69	2.00



# **Destructeur de documents**

Aktenvernichter

Modèle / Modell	Coupe / Schnitt	Prix de vente TVA incluse Verkauf inkl. MWST	Prix de vente TVA exclue Verkauf exkl. MWST.	Swico TAR TVA incluse Swico VRG inkl. MWST.
<ul> <li>Ideal 2503</li> </ul>	4 mm	1 416.00	1 314.51	2.00
o Ideal 2503 CC	2x15 oder 4x40 mm	1 562.00	1 450.69	2.00
<ul> <li>Ideal 2604</li> </ul>	4 mm	1 861.00	1 727.67	2.00
<ul> <li>Ideal 2604 CC</li> </ul>	2x15 oder 4x40 mm	2 068.00	1 920.20	2.00
<ul> <li>Ideal 2604 CC-Oiler</li> </ul>	2x15 oder 4x40 mm	2 330.00	2 163.77	2.00
Ideal 2604 MC	0,8 x 12 mm	2 849.00	2 645.20	2.00
Ideal 2604 MC-Oiler	0,8 x 12 mm	3 122.00	2 899.16	2.00
Ideal 2604 SMC	0,8 x 5 mm	4 215.00	3 913.86	2.00
Ideal 2604 SMC-Oiler	0,8 x 5 mm	4 563.00	4 236.41	2.00
∘ Ideal 3104	4 mm	2 125.00	1 973.43	2.00
<ul> <li>Ideal 3104 CC</li> </ul>	2x15 oder 4x40 mm	2 402.00	2 230.43	2.00
<ul> <li>Ideal 3104 CC-Oiler</li> </ul>	2x15 oder 4x40 mm	2 676.00	2 484.36	2.00
Ideal 3104 SMC	0,8x5 mm			
Ideal 3104 SMC Oiler	0,8x5 mm			
∘ Ideal 3105 CC	2x15 oder 4x40 mm	5 594.00	5 194.26	2.00
Ideal 3105 SMC <sup>1</sup>	0,8 x 5 mm	8 716.00	8 092.46	2.00
Ideal 3804	6 mm	2 870.00	2 664.69	2.00
Ideal 3804 CC	2x15 oder 4x40 mm	3 228.00	2 997.61	2.00



# **Destructeur de documents**

Aktenvernichter

	Modèle / Modell	Coupe / Schnitt	Prix de vente	Prix de vente	Swico TAR
			TVA incluse	TVA exclue	TVA incluse
			Verkauf	Verkauf	Swico VRG
			inkl. MWST	exkl. MWST.	inkl. MWST.
	Ideal 4002	6 mm	3 298.00	3 061.79	2.00
0	Ideal 4002 CC	2x15 oder 4x40 mm	3 855.00	3 579.81	2.00
	Ideal 4002 CC-Oiler	2x15 oder 4x40 mm	4 137.00	3 841.26	2.00
	Ideal 4005	6 mm	6 161.00	5 720.29	2.00
0	Ideal 4005 CC	2x15 oder 4x40 mm	6 662.00	6 185.53	2.00
	Ideal 4005 MC <sup>1</sup>	0,8 x 12 mm	8 270.00	7 678.87	2.00
	Ideal 4005 SMC <sup>1</sup>	0,8 x 5 mm	9 706.00	9 012.16	2.00
	Ideal 4600 CC	6x50 oder 2x15 mm	12 389.00	11 503.61	2.00
	Ideal 4600 CC	4x40 mm	12 389.00	11 503.61	2.00
	Ideal 4108	6 mm	12 607.00	11 705.48	2.00
	Ideal 4108 CC	6x50 oder 2x15 mm	14 395.00	13 365.83	2.00
	Ideal 4108 CC	4x40 mm	14 395.00	13 365.83	2.00
	Ideal 4606 CC	2x15 oder 6x50 mm	13 324.00	12 371.57	2.00
	Ideal 4606 CC	4x40 mm	13 324.00	12 371.57	2.00
	Ideal 5009 CC	8x80 mm	41 331.00	38 376.01	2.00
	Ideal 5009 CC	6x50	44 357.00	41 185.68	2.00
	0101 HDP		5 257.00	4 881.11	2.00
	201		6 371.00	5 915.73	2.00
	0103 SCD	2.2x4 mm	6 371.00	5 915.73 5 915.73	2.00
	0100 300	۷,۷۸ <del>٦</del>	0 07 1.00	3 3 1 3 . 7 3	2.00



# Accessoires destructeurs de documents

Zubehör Aktenvernichter

	Acces	soires / Zubehör Aktenve	ernichter	Prix de vente TVA incluse Verkauf inkl. MWST	Prix de vente TVA exclue Verkauf exkl. MWST.
	Sac pe	ermanent			
	Dauer	plastiksack	pour modèle / für Modell		
0	9144=9	9000434	2250, 2100	64.50	60.04
0	9143=9	9000431	2350, 2400	64.50	60.04
0	9343=9	9000433	2401 L+ M, 2402, 3000	64.50	60.04
0	9543=9	9000435	2360, 2403	68.00	63.07
0	9643=9	9000436	2404, 2360-60	64.50	60.04
	-	etables (50 pces) gplastiksäcke (50 Stk.)	pour modèle / für Modell		
0	9027	(9000027)	2200, 2201, 2350, 2400, 2401	41.50	38.51
0	9029	(9000029)	2600, 2601, 3801	95.50	88.50
0	9030	(9000030)	4605	177.00	164.49
0	9032	(9000032)	4104, 4105	332.25	308.51
0	9037	(9000037)	2502, 2503, 2602, 2603, 2604, 3102, 3103, 3104, 3800,3802	141.00	131.00
0	9040	(9000405)	2501	119.00	110.56
0	9041	(9000410)	3105, 3804, 4000, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006	205.50	190.71



	-	etables (50 pces) gplastiksäcke (50 Stk.)	pour modèle / für Modell	Prix de vente TVA incluse Verkauf inkl. MWST	Prix de vente TVA exclue Verkauf exkl. MWST.
0	9042	(9000412)	4107, 4109	236.00	219.07
0	9048	(9000408)	3803	132.50	122.93
0	9094	(9000414)	5009	403.50	374.87
0	9403	(9000403)	2360, 2360-60, 2403, 2404, 2445, 2465	99.00	91.96
0	9000.0	38	Papier-Faltensäcke 2604/3104	46.00	42.79
		le nettoyage ungsöl			
0	9020	(22.156)	Flacon 500 ml Flasche Reinigungsöl 500 ml	25.00	23.13
0	9620	(22.312)	Flacon de 1'000 ml pour Auto-Oiler Flasche Reinigungsöl 1'000 ml für alle Modelle Auto-Oiler	55.00	50.93
0	22.612		Bidon de 5'000 ml Kanister Reinigungsöl 5'000 ml	138.00	128.29
0	9000.6	31	Papier huile 18 feuilles Oelpapier Pack zu 18 Blatt	35.50	32.76

# Matériels de coupe Aperçu de la gamme





# **Rogneuses**







	0105	0105 U
Longueur de coupe, mm	1050	1050
Capacité de coupe en mm	max. 0,8 mm	max. 0,8 mm
Dispositif de pression automatique	par réglette transparente	par réglette transparente
Tête de coupe coulissante sécurisée	•	•
Glissière de guidage robuste en acier de qualité	•	•
Lame rotative auto-affûtée en acier trempé	•	•
Supports latéraux ouverts pour formats surdimensionnés	•	•
Matériau de la table de coupe	aluminium anodisé	aluminium anodisé
Affichage des mesures	graduation en cm	graduation en cm
Modèle de table avec 4 pieds en caoutchouc	•	_
Stand métallique avec collecteur de déchets	_	•
Hauteur de table de travail, mm	_	900
Dimensions table - L x P, mm	1050 x 280	1050 x 280
Dimensions, mm (H x L x P)	110 x 1300 x 380	965 x 1300 x 380
Couleur	aluminium naturel / blanc	aluminium naturel / blanc
Poids env., kg	7	16



**Tête de coupe coulissante**Tête de coupe coulissante et ergonomique pour une prise en main optimale et sécurisée.



Table graduée
Table graduée en centimètres de
chaque côté permettant d'aligner avec
exactitude les documents à couper.



**Collecteur de déchets**Collecteur pratique sous la table pour les déchets de papier.



Lame rotative Lame rotative auto-affûtée, en acier trempé, garantissant une coupe précise pour longtemps.

# **Cisailles**



	1133	1142	1134	1135	1046
Longueur de coupe, mm	340	430	350	350	460
Capacité de coupe (papier, 70 g/m²)	15 feuilles	15 feuilles	25 feuilles	25 feuilles	30 feuilles
Tracés des formats sur la table	A6-A4 + photos	A6-A4 + photos	A6-A4 / formats US	A6-A4 / formats US	A6-A3 / formats US
Lame en acier réaffûtable	_	_	•	•	•
Dispositif de pression	manuel (réglette)	manuel (réglette)	manuel (réglette)	automatique/EASY-LIFT	automatique/EASY-LIFT
Dispositif de protection de lame	préhension sécurisée	préhension sécurisée	fixe	fixe	fixe
Butée latérale	•	•	•	•	•
Butée arrière	•	•	•	•	•
Butée avant		_	_		_
Bouton moleté gradué pour butée avant	_	_	_		_
Coupe de bandes étroites	_	_	_		_
Affichage des mesures	mm	mm	mm / pouces	mm / pouces	mm / pouces
Construction entièrement métallique	_	_	•	•	•
Dimensions table – L x P, mm	250 x 340	250 x 430	304 x 385	304 x 385	356 x 510
Dimensions, mm H x L x P	85 x 290 x 570	85 x 290 x 660	310 x 340 x 570	325 x 340 x 585	385 x 390 x 700
Poids env,, kg	2,5	3	4	4,5	7,5




Lames réaffûtables Lame et contre-lame de grande qualité, en acier réaffûtable de Solingen, sur les modèles IDEAL 1134 à 1110.



**Tracé des formats**Tracés des formats DIN courants, des formats américains et des angles sur la table.



**Poignée ergonomique** Poignée ergonomique pour une coupe confortable, précise et sûre.



Ligne de coupe Parfaite visibilité de la ligne de coupe grâce à l'indicateur rouge intégré au système de protection de la lame.





1038	1058	1071	1080	1110
385	580	710	800	1100
50 feuilles	40 feuilles	40 feuilles	20 feuilles / 4 mm	20 feuilles / 4 mm
A6-A4 / formats US	A6-A3 / formats US	A6-A3 / formats US	A6-A3 / formats US	A6-A3 / formats US
•	•	•	•	•
manuel (levier)	manuel (levier)	manuel (levier)	au pied (pédale)	au pied (pédale)
automatique	automatique	fixe	fixe	fixe
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
mm / pouces	mm / pouces	mm / pouces	mm / pouces	mm / pouces
•	•	•	•	• (bâti de machine)
356 x 403	356 x 604	506 x 765	605 x 800	760 x 1100
260 x 410 x 575	260 x 410 x 790	520 x 570 x 980	1215 x 670 / 890¹ x 1080	1360 x 830 / 1060¹ x 1390
9	14	23	55	60
				_



Levier EASY-LIFT

Le levier EASY-LIFT permet de relever le système de pression pour retirer facilement le papier de la table sans remonter la lame.



Bouton moleté gradué

Bouton moleté gradué pour un réglage précis de la butée avant.



## Supports repliables

Supports repliables assurant le maintien des papiers légers contre la butée avant sur les modèles IDEAL 1038 à 1110.



Axe de couteau

Axe de couteau solide, bâti en fonte d'aluminium, guidé par deux paliers pour une coupe précise.

# Massicots de bureau

# Manuels et électriques





(stand en option)

	3005	4305 (modèle de table)
Longueur de coupe, mm	300	430
Capacité de coupe, mm	5,5	40
Coupe minimale, mm	45	34
Profondeur de table, mm	300	435
Entraînement de la lame	manuel	manuel
Dispositif de pression	automatique	levier de pression rapide
Déplacement de la butée arrière	manuel	manuel
Butée arrière actionnée manuellement	•	• par manivelle
Affichage des mesures	_	butée latérale graduée en mm / pouces
Carter de protection transparent sur la table avant	•	•
Dispositif de blocage de lame	manuel	manuel
Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne	•	•
Porte lame tout en acier avec glissières réglables	_	•
Matérialisation optique de la ligne de coupe par LED	•	
Commande bi-manuelle EASY-CUT (brevetée)	_	
Accessoires en option	_	stand métallique
Dimensions, mm H x L x P	190 x 500 x 240	400/1150¹ x 880 x 880
Alimentation <sup>5</sup>	_	
Poids env., kg	5,2	44 / 541



#### Levier de lame sécurisé

Levier de lame sécurisé avec système breveté anti-surcharge lors de la coupe et poignée ergonomique pour une coupe confortable.



# Butées latérale et arrière

Les butées latérale et arrière, en fonte d'aluminium, permettent un équerrage parfait et une coupe précise.



## Pression rapide par levier

Une coupe efficace grâce au dispositif de pression rapide par levier : pivoter, serrer et le massicot est prêt pour la coupe.



#### Remplacement de la lame

Remplacement aisé de la lame par l'avant sans démonter les carters, grâce au dispositif protégeant le tranchant.









(meuble en option)

<b>4705</b> (modèle de table)	<b>4315</b> (modèle de table)	<b>4350</b> (modèle de table)
475	430	430
70	40	40
30	35	35
455	435	435
manuel	électro-mécanique	électro-mécanique
volant de pression	levier de pression rapide	automatique
manuel	manuel	manuel
• par manivelle	• par manivelle	• par manivelle
ruban gradué en mm / pouces	affichage digital en cm / pouces	affichage digital en cm / pouces
•	• (contrôlé électroniquement)	• (contrôlé électroniquement)
manuel	électronique	électronique
•	•	•
•	•	•
_	•	•
_	•	•
stand métallique	stand métallique ou meuble	stand métallique ou meuble
590/1270¹ x 1000 x 890	355/1085 <sup>1</sup> /1080 <sup>2</sup> x 640 x 870	355/1085¹/1080² x 640 x 870
_	230 V / 50 Hz / 0,45 KW	230 V / 50 Hz / 0,45 KW
85 / 93¹	81 / 91¹ / 113²	86 / 96¹ / 118²




# Remplacement de la réglette

Le remplacement de la réglette se fait facilement par le côté du massicot, sans aucune intervention au niveau du système de coupe.



# Affichage digital

Affichage digital des dimensions au 1/10ème de mm, pour un positionnement précis de la butée arrière (IDEAL 4315 et 4350).



# Matérialisation optique

Ligne de coupe matérialisée par LED pour une coupe précise selon les repères de coupe (IDEAL 4315 et 4350).



<sup>5</sup> d'autres voltages disponibles sur demande

#### Commande bi-manuelle EASY-CUT

Garantie de sécurité : commande bi-manuelle avec déclenchement séparé ou simultané pour la descente de la lame et de la presse (IDEAL 4315 et 4350).

# **Massicots professionnels**

# Électro-mécaniques





	4815	4850
Longueur de coupe, mm	475	475
Capacité de coupe, mm	80	80
Coupe minimale, mm	30	30
Profondeur de table, mm	458	458
Entraînement de la lame	électro-mécanique	électro-mécanique
Dispositif de pression	volant de pression	automatique
Déplacement de la butée arrière	manuel	manuel
Réglage de la vitesse de déplacement de la butée arrière	par manivelle	par manivelle
Affichage des mesures	affichage digital en cm / pouces	affichage digital en cm / pouces
Commande électronique de la butée arrière	_	_
Capacité de la mémoire	_	_
Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne	•	•
Matérialisation optique de la ligne de coupe par LED	•	•
Carter de protection avant contrôlé électroniquement	•	•
Stand métallique avec tablette de dépose du papier	•	•
Commande bi-manuelle EASY-CUT (brevetée)	•	•
Porte-outils pratique sur la table arrière	•	•
Accessoires en option	jeu de deux tables latérales	jeu de deux tables latérales
Dimensions, mm H x L x P	1410 x 762/1349 <sup>3</sup> x 1053	1296 x 762/1349³ x 1053
Alimentation <sup>5</sup>	230 V / 50 Hz / 1,1 KW	230 V / 50 Hz / 1,42 KW
Poids env., kg	212 / 221 <sup>3</sup>	225 / 234³
	-	




# Porte-outils amovible

Les outils nécessaires pour le changement de lame et le SAV sont toujours disponibles et à portée de main sur la machine.



#### Commande bi-manuelle EASY-CUT

Garantie de sécurité : commande bi-manuelle avec déclenchement séparé ou simultané pour la descente de la lame et de la presse.



## Matérialisation optique

Ligne de coupe matérialisée par LED pour une coupe précise selon les repères de coupe.



Affichage digital
Affichage digital des dimensions
au 1/10ème de mm, pour un positionnement précis de la butée arrière.









4855	5255	6655
475	520	650
80	80	80
35	35	25
450	520	610
électro-mécanique	électro-mécanique	électro-mécanique
automatique	automatique	automatique
électro-mécanique	électro-mécanique	électro-mécanique
bouton moleté électronique	bouton moleté électronique	bouton moleté électronique
affichage digital en cm / pouces	affichage digital en cm / pouces	affichage digital en cm / pouces
sur écran tactile	sur écran tactile	sur écran tactile
99 programmes de 99 positions chacun	99 programmes de 99 positions chacun	99 programmes de 99 positions chacun
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
jeu de deux tables latérales	jeu de deux tables latérales	jeu de deux tables latérales
1296 x 762/1349³ x 992	1293 x 860/1436 <sup>3</sup> x 1120	1293 x 992/1565³ x 1220
230 V / 50 Hz / 1,42 kW	230 V / 50 Hz / 1,42 KW	230 V / 50 Hz / 1,42 KW
228 / 237³	252 / 261 <sup>3</sup>	302 / 3113



Carter de protection transparent Le carter avant contrôlé électronique-ment s'ouvre aisément au-dessus de



Écran tactile

Commande avec écran tactile multilangues pour un réglage confortable de la butée arrière.



Bouton moleté électronique

Bouton moleté électronique pour un déplacement à vitesse variable (de 'lent' à 'rapide') de la butée arrière.





Tables latérales en option Jeu de deux tables latérales en option pour les modèles IDEAL 4815 à 7260 LT, sur demande.

la table de travail.

# **Massicots professionnels**

# Électro-mécaniques et hydrauliques – avec barrage immatériel sur la table avant







	4860	5260	6660
Longueur de coupe, mm	475	520	650
Capacité de coupe, mm	80	80	80
Coupe minimale, mm	35	35	25
Profondeur de table, mm	450	520	610
Entraînement de la lame	électro-mécanique	électro-mécanique	électro-mécanique
Dispositif de pression	automatique	automatique	automatique
Descente de presse au pied	_	_	_
Déplacement de la butée arrière	électro-mécanique	électro-mécanique	électro-mécanique
Réglage de la vitesse de déplacement de la butée arrière	par bouton moleté électronique	par bouton moleté électronique	par bouton moleté électronique
Affichage des mesures	affichage digital en mm / pouces	affichage digital en mm / pouces	affichage digital en mm / pouces
Commande électronique de la butée arrière	sur écran tactile	sur écran tactile	sur écran tactile
Capacité de la mémoire	99 programmes, 99 positions	99 programmes, 99 positions	99 programmes, 99 positions
Table soufflantes avant et arrière (buses à billes)	_	_	_
Matérialisation optique de la ligne de coupe par LED	•	•	•
Barrage immatériel par cellules photo-électriques	•	•	•
Éclairage de la table avant par LEDs (3 niveaux d'éclairage)	•	•	•
Commande bi-manuelle EASY-CUT (brevetée)	•	•	•
Porte-outils pratique sur la table arrière	•	•	•
Accessoires en option	jeu de deux tables latérales	jeu de deux tables latérales	jeu de deux tables latérales
Dimensions, mm H x L x P	1296 x 762/1349 <sup>3</sup> x 992	1293 x 860/1436 <sup>3</sup> x 1126	1293 x 992/1565 <sup>3</sup> x 1220
Alimentation <sup>5</sup>	230 V / 50 Hz / 1,42 KW	230 V / 50 Hz / 1,42 kW	230 V / 50 Hz / 1,42 KW
Poids env., kg	232 / 241³	257 / 266³	312 / 3213



### Barrage immatériel

Le barrage immatériel par cellules photo-électriques sur la table avant permet une productivité accrue en toute sécurité.



# Écran tactile

Commande avec écran tactile multi-langues pour un réglage confortable de la butée arrière.



# Commande bi-manuelle EASY-CUT

Le dispositif breveté EASY-CUT est une commande bi-manuelle avec action simultanée sur les deux manettes pour le déclenchement de la lame et de la presse.



#### Bouton moleté électronique

Bouton moleté électronique pour un déplacement à vitesse variable (de 'lent' à 'rapide') de la butée arrière.









5560	5560 LT	7260 LT
550	550	720
95/924	95/924	80/784
32/604	32/604	20/904
570	570	720
hydraulique	hydraulique	électro-mécanique
hydraulique	hydraulique	hydraulique
•	•	•
électro-mécanique	électro-mécanique	électro-mécanique
par bouton moleté électronique	par bouton moleté électronique	par bouton moleté électronique
affichage digital en mm / pouces	affichage digital en mm / pouces	affichage digital en mm / pouces
sur écran tactile	sur écran tactile	sur écran tactile
99 programmes, 99 positions	99 programmes, 99 positions	99 programmes, 99 positions
_	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
jeu de deux tables latérales	jeu de deux tables latérales	jeu de deux tables latérales
1370 x 1070/1630 <sup>3</sup> x 1400	1370 x 1070/1630 <sup>3</sup> x 1400	1335 x 1305/2100 <sup>3</sup> x 1540/1600 <sup>3</sup>
230 V / 50 Hz / 1,5 KW	230 V / 50 Hz / 1,5 KW	400 V / 50 Hz / 3P+N+PE / 1,9 KW
369 / 386 <sup>3</sup>	369 / 386³	588 / 628 <sup>3</sup>



# Matérialisation optique

Ligne de coupe matérialisée par LED pour une coupe précise selon les repères de coupe.



#### Porte-outils amovible

Les outils nécessaires pour le changement de lame et le SAV sont toujours disponibles et à portée de main sur la machine.



## Large écran de commande tactile

Pupitre de commande programmable (99 programmes de 99 positions chacun) pour le réglage de la butée arrière (IDEAL 5560 et 7260).



#### Tables soufflantes

Les tables soufflantes avant et arrière (buses à billes) facilitent la manipulation de lourdes piles de papier (IDEAL 5560 LT et 7260 LT).



Cisailles Schneidemaschinen		Prix de vente TVA incluse Verkauf inkl. MWST	Prix de vente TVA excl. Verkauf exkl. MWST	Swico TAR TVA incluse Swico VRG inkl. MWST
• Ideal 1133		192.00	177.87	
<ul> <li>Ideal 1134</li> </ul>		276.00	256.29	
∘ Ideal 1135		390.00	362.39	
<ul> <li>Ideal 1142</li> </ul>		246.00	228.26	
<ul> <li>Ideal 1046</li> </ul>		553.00	513.29	
∘ Ideal 1038		622.00	577.17	
∘ Ideal 1058		864.00	802.13	
∘ Ideal 1071		1 178.00	1 094.23	
∘ Ideal 1071	Papier oder Werkstoffmesser	2 255.00	2 093.77	
• Ideal 1110	Papier oder Werkstoffmesser	3 290.00	3 054.37	
Coupeuses à roulette Rollenschneider  • IDEAL 0105	105 cm	730.00	677.90	
<ul><li>IDEAL 0105 U</li><li>IDEAL 0105 UG</li></ul>	105 cm mit UG Untergestell	1 191.00 475.00	1 105.76 441.34	
Massicots / Stapelschneider	Ontergesten			
Ideal 3005		414.00	384.34	
∘ Ideal 4305		2 080.00	1 931.20	
Ideal 4705		3 696.00	3 431.96	
· Ideal 4315		6 135.00	5 696.69	2.00
∘ Ideal 4350		7 161.00	6 648.79	2.00
Ideal 4815		9 196.00	8 538.29	2.00





Massicots / Stapelschneider	Prix de vente TVA incluse Verkauf inkl. MWST	Prix de vente TVA exclue Verkauf exkl. MWST.	Swico TAR TVA incluse Swico VRG inkl. MWST.
Ideal 4850	10 559.00	9 803.69	2.00
Ideal 4855	12 959.00	12 032.73	2.00
Ideal 4860	14 093.00	13 085.56	2.00
Ideal 5260	15 014.00	13 940.70	2.00
Ideal 5255	13 301.00	12 350.24	2.00
Ideal 6655 Ideal 6660	13 504.00 15 503.00	12 538.61 14 394.25	2.00 2.00
Ideal The 56	18 265.00	16 959.04	2.00
Ideal 5560 Ideal 5560 LT	20 756.00 23 235.00	19 272.45 21 574.09	2.00
Ideal 7260	31 783.00	29 510.29	2.00



Accessoires massicot		Prix de vente	Prix de vente
Zubehör Stapelschneider		TVA incluse	TVA excl.
Eusonor Gtapologimoragi		Verkauf	Verkauf
		inkl. MWST	exkl. MWST
IDEAL 3905-3915			Ozda. Militor
· 9000.115	Couteau / Ersatzmesser	228.00	211.60
• 9000.215	Réglette / Schnittleiste	8.50	8.00
	3		
IDEAL 4300			
。 9000121	Couteau / Ersatzmesser	217.50	201.95
。 9000219	Réglette / Schnittleiste	12.00	11.29
。 43000000	Support mét. / Untergestell	237.00	220.00
IDEAL 4305			
• 42051100	Support mét. / Untergestell	185.50	172.37
• 9000121	Couteau / Ersatzmesser	217.50	201.95
• 9000121	Réglette / Schnittleiste	12.50	11.68
3000221	Regiette / Germittielste	12.00	11.00
IDEAL 4705			
。 47050000	Support mét. / Untergestell	382.50	355.36
。 9000021	Couteau / Ersatzmesser	336.50	312.47
∘ 9000126	Couteau HSS / Ersatzmesser HSS	612.00	568.37
。 9000222	Réglette / Schnittleiste	15.50	14.41
IDEAL 4315-4350			
° 42051100	Support mét. / Untergestell	185.50	172.37
° 42151100	Armoire / Unterschrank	654.00	607.15
。 9000121	Couteau / Ersatzmesser	217.50	201.95
。 9000221	Réglette / Schnittleiste	12.50	11.68



	Accessoires massic	ot	Prix de vente	Prix de vente
	Zubehör Stapelschneider		TVA incluse	TVA exclue
	•		Verkauf	Verkauf
			inkl. MWST	exkl. MWST.
	IDEAL 4815 - 4850			
0	9000021	Ersatzmesser / couteau	336.50	312.47
0	9000126	Ersatzmesser HSS / couteau HSS	642.50	596.79
0	9000528	Seitentische / tables	303.00	281.41
0	9000022	Schnittleiste / réglette	14.50	13.60
	IDEAL 4855			
0	9000021	Ersatzmesser / couteau	336.50	312.47
0	9000126	Ersatzmesser HSS / couteau HSS	642.50	596.79
0	9000528	Seitentische / tables	303.00	281.41
٥	9000022	Schnittleiste / réglette	14.50	13.60
	IDEAL 4860			
0	9000528	Seitentische / tables	303.00	281.41
0	9000021	Ersatzmesser / couteau	336.50	312.47
0	9000126	Ersatzmesser HSS / couteau HSS	642.50	596.79
0	9000022	Schnittleiste / réglette	14.50	13.60
	IDEAL 5255			
0	9000528	Seitentische / tables	303.00	281.41
0	9000130	Ersatzmesser / couteau	398.50	369.88
0	9000131	Ersatzmesser HSS / couteau HSS	664.50	617.20
0	9000024	Schnittleiste / réglette	16.00	14.83
	IDEAL 5260			
0	9000528	Seitentische / tables	303.00	281.41
0	9000130	Ersatzmesser / couteau	398.50	369.88
0	9000131	Ersatzmesser HSS / couteau HSS	664.50	617.20
0	9000024	Schnittleiste / réglette	16.00	14.83



Accessoires massicot Zubehör Stapelschneider			Prix de vente TVA incluse Verkauf inkl. MWST	Prix de vente TVA exclue Verkauf exkl. MWST.
	IDEAL 6655			
0	9000528	Seitentische / tables	303.00	281.41
0	9000025	Ersatzmesser / couteau	476.50	442.48
0	9000135	Ersatzmesser HSS / couteau HSS	845.50	785.12
0	9000026	Schnittleiste / réglette	16.00	14.83
	IDEAL 6660			
0	9000528	Seitentische / tables	303.00	281.41
0	9000025	Ersatzmesser / couteau	476.50	442.48
٥	9000135	Ersatzmesser HSS / couteau HSS	845.50	785.12
0	9000026	Schnittleiste / réglette	16.00	14.83
	IDEAL 5560			
	9000536	Seitentische / tables	672.00	623.80
٥	9000138	Ersatzmesser HSS / couteau HSS	836.00	776.05
0	9000238	Schnittleiste / réglette	17.00	15.72
	IDEAL The 56			
	9000552	Seitentische / tables	668.00	620.07
	9000034	Ersatzmesser / couteau	455.50	423.00
	9000035	Schnittleiste / réglette	15.50	14.60
	9000553	Abdeckung	706.50	656.12
	IDEAL 7260			
	9000551	Seitentische / tables	1 102.00	1 022.99
0	9000141	Ersatzmesser HSS / couteau HSS	904.00	839.60
0	9000039	Schnittleiste / réglette	19.00	17.83

<sup>•</sup> articles en stock / ab Lager lieferbar





# DESTRUCTEUR DE DONNÉES



La solution pour une élimination sécurisée de vos supports de données informatiques.



# **Détruit:**



# Données techniques:

Ouverture	165 mm
Coupe/sécurité	4 x 15 mm/H5-E3-O3-T4
Vitesse de coupe	3-4/min.
Moteur	2400 W
Alimentation	230V/50 Hz
Dimensions	550 x 550 x 983 mm
Poids	130 kg

Prix de vente TTC CHF 11'950.-

# DESTRUCTEUR DE DONNÉES



La solution pour une élimination sécurisée de vos supports de données informatiques.



# **Détruit:**

Laptop HDD 2,5" Desktop HDD 3,5", Disques durs SSD et Rotary, téléphones, LTO, DLT, DAT, DDS

# Données techniques:

Ouverture	90 mm et 110 mm
Coupe/sécurité	5 mm et 40 mm/H4 et H3-T3-E3
Vitesse de coupe	env. 250 unités/heure
Moteur	1500 W
Alimentation	400V 3 phases/50 Hz
Dimensions	600 x 850 x 1170 mm
Poids	500 kg



Prix de vente TTC CHF 17'750.-



# Plieuse de bureau professionnelle

# **SUPERFAX SF-40**

La Plieuse de Bureau SF-40 est un produit bon marché, de haute technologie, qui produit un pliage rapide et de qualité pour tous les types de courriers.







Cette machine compacte, peu encombrante avec toutes les fonctions nécessaires peut être réglée rapidement et facilement par tous les opérateurs, même un bourrage papier peut être immédiatement résolu par l'utilisateur.

Tous les paramètres sont facilement réglables au moyen d'un seul bouton

Format de papier	max A4 – min A5
Grammage	70 - 120g/m <sup>2</sup>
Vitesse	80 à 100 feuilles par minute
Capacité de chargement	150 - 180 feuilles selon l'épaisseur du papier
Compteur	digitale à 3 chiffres
Détection d'erreurs	Affichage code d'erreur
Sortie des feuilles	Mini convoyeur intégré
Couvercle de sécurité	Arrêt immédiat à l'ouverture
Réglage des positions de pli	Manuellement
Alimentation	50 W - 220/240 V - 50/60 Hz
Dimensions	L x P x H: 530 x 365 x 335 mm
Poids	15 kg





# Plieuse manuelle et électronique Superfax



Plieuse de bureau entièrement automatique et programmable jusqu'à DIN A3. Performante et silencieuse. Notre plieuse automatique convient aux gros tirages et aux formats spéciaux. La PF-460 possède 36 mémoires de pliage pouvant être programmées et appelées automatiquement. Facile à manier, cette machine professionnelle peut s'utiliser partout : imprimeries, copyshops, administrations ou associations.

- · Formats standard B6 à A3
- · Touche d'appel pour 6 types de pliage
- · Entrée manuelle des formats spéciaux
- · Design compact et peu encombrant
- · Plateaux empilage et poches repliables
- · Sortie en écailles
- · Possibilité d'enregistrer 3 formats spéciaux
- · Alimentation papier réglable sur 5 niveaux ou en continu

PF-440	

Plieuse de bureau de la fameuse série 400, convient à la production industrielle et à la production interne. Productivité élevée, longue durée de vie et fonctionnement silencieux. Jusqu'à DIN A3. Le modèle volumique de SuperFax est utilisé dans de nombreuses entreprises du monde entier.

Le modèle PF-440 est le même que le PF-460, mais sans possibilité de programmer. Réglage manuel facile.

- · Formats standard B6 à A3
- · Entrée manuelle des formats spéciaux
- $\cdot$  Design compact et peu encombrant
- · Plateau empilage et poche repliables
- · Sortie en écailles
- · Alimentation papier réglable sur 5 niveaux ou en continu

Format papier	Max. 297 x 432 mm Min. 91 x 128 mm (pliage simple)
Grammage papier	45 – 160 g/m² (jusqu'à 220 g/m², pliage simple possible)
Types pliage	Simple, roulé, accordéon, double parallèle, extérieur & fenêtre
Alimentation papier	Par friction avec 3 rouleaux d'alimentation
Plateau d'empilage	Réglable
Séparateur	Réglable
Capacité papier	$500 \text{ feuilles } (65 \text{ g/m}^2)$
Vitesse	14000 feuille/h pour A4 Pliage simple, réglable sur 5 niveaux
Compteur	Addition et soustraction numériques 4 chiffres
Détection fin papier	Oui
Détecteur sortie	Oui
Couvercle sécurité	Oui (arrêt machine en cas d'ouverture)
Options	<b>Z2</b> , alimentation spéciale pour papiers difficiles, dispositif de perforation et rainage
Alimentation	220V/50 Hz
Puissance	75 W
Emballage Produit	Lxlxh: 640x520x620 Lxlxh: 870x530x520
Poids	33,5 kg

Max. 297 x 432 mm Min. 91 x 128 mm (pliage simple)
45 – 160 g/m² (jusqu'à 220 g/m², pliage simple possible)
Simple, roulé, accordéon, double parallèle, extérieur & fenêtre
Par friction avec 3 rouleaux d'alimentation
500 feuilles (65 g/m²)
8000 – 9000 feuille/h pour A4 Pliage simple, réglable sur 5 niveaux
Addition et soustraction numériques 4 chiffres
Oui
Oui
Oui (arrêt machine en cas d'ouverture)
Z2, alimentation spéciale pour papiers difficiles
220V/50 Hz
75W
Lxlxh: 640x520x620 Lxlxh: 870x530x520



Modèle / Mo	dell	Prix de vente TVA incluse Verkaufspreis inkl. MWST	Prix de vente TVA exclue Verkaufspreis exkl. MWST.	Swico TAR TVA incluse Swico VRG inkl. MWST.
SF 40	A4 Manuel	1'136.00	1'055.00	2.00
PF 440	A3 Manuel	4'552.50	4'227.00	2.00
PF 460	A3 Automatique	6'212.00	5'768.00	2.00



# Electronic Stapler



# **EH-20F**







# **EH-110F**






# Agrafeuse Electrique EH-20F

- Agrafeuse électrique (230V) à toute épreuve, à la fois automatique, fiable et silencieuse pour un agrafage sans effort
- Mécanisme d'agrafage à plat conduit par un moteur électrique pour agrafer les feuilles jusqu'à 16 feuilles
- Cartouches de 2000 agrafes ce qui permet d'agrafer sans besoin de recharge
- Garantie de 2 ans
- Référence cartouches : EH20FE



# Agrafage à plat breveté



★ Agrafage à plat breveté

# Caractéristiques techniques

Déclenchement : automatique

Capacité d'agrafage : jusqu'à 16 feuilles (80g/m2)

Marge d'agrafage réglable : de 3 à 15 mm Capacité du magasin : 2000 agrafes plates

Dimensions (HxLxP) : 166 x 82 x 98.5 mm

Alimentation électrique : 230V / 50Hz

Poids : 640 g



Rechargement rapide et facile de la cartouche d'agrafes.

Référence	Désignation
EH-20F	MAX EH-20F

Référence	Options / Accessoires & fournitures
20FE	Cartouche de 2'000 agrafes plates

# MAX EH-70F




# Agrafeuse électrique professionnelle

Agrafeuse électrique compacte pour travaux d'agrafage intensifs jusqu'à 60 feuilles

- Procédé breveté d'agrafage à plat: agrafes parfaitement aplaties, pour une réduction importante du volume au classement
- Déclenchement automatique ou manuel par bouton
- Marge d'agrafage réglable par molette, de 3 à 18 mm
- Changement rapide et facile de la cartouche d'agrafes
- Tête d'agrafage entraînée par un moteur silencieux et performant
- Carter de protection transparent, contrôlé électroniquement
- Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité
- Livrée avec une cartouche de 5'000 agrafes plates
- Garantie 1 an



# Agrafage à plat breveté



**★** Agrafage à plat breveté



Changement facile et rapide de la cartouche d'agrafes.

# Caractéristiques techniques

Déclenchement: manuel ou automatique

Capacité d'agrafage: jusqu'à 60 feuilles (80g/m²)

Marge d'agrafage réglable: de 3 à 18 mm

Capacité du magasin: 5000 agrafes plates

Dimensions (HxLxP): 112 x 100 x 210 mm

Alimentation électrique: 230V / 50Hz

Poids: 1,2 Kg

Référence	Désignation
EH70F	MAX EH-70F

Référence	Options / Accessoires & fournitures
70FE	Cartouche de 5'000 agrafes plates

# **MAX EH-110F**



# Agrafeuse électrique haute performance, idéale pour vos travaux d'agrafage intensifs jusqu'à 100 feuilles

Nouvelle agrafeuse robuste et puissante, idéale pour la réalisation de blocs dans les copy-shops, imprimeries, services reprographies des entreprises, administrations, écoles...

Procédé breveté d'agrafage à plat: des agrafes parfaitement aplaties quelle que soit l'épaisseur de la liasse, pour une réduction importante du volume au classement

Coupe automatique des pattes de l'agrafage en fonction de l'épaisseur de la liasse pour un résultat toujours parfaitement esthétique

Déclenchement automatique de l'agrafage à l'insertion de la liasse ou déclenchement manuel par bouton

Marge d'agrafage réglable par molette, de 3 à 23 mm

Tête d'agrafage entraînée par un moteur silencieux et performant

Carter de protection transparent avec indicateur permettant une parfaite visibilité de l'emplacement de la tête d'agrafage

Grande table avec repères de formats pour un positionnement aisé des documents à agrafer

LED à trois couleurs indiquant la nécessité de recharger la cartouche d'agrafes, de vider le réceptacle à déchets ou d'amorcer le rouleau d'agrafes après un rechargement de la cartouche

Cartouche de 4000 agrafes rechargeable, avec système permettant de retirer aisément les agrafes coincées

Rechargement rapide et facile de la cartouche d'agrafes

Réceptacle à déchets (agrafes coupées) amovible

Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité

Livrée avec 4000 agrafes plates en rouleau

Garantie 1 an

# Agrafage à plat breveté



★ Agrafage à plat breveté



Déclanchement automatique ou manuel de l'agrafage.



Pour un réduction importante du volume au classement.



Rechargement rapide et facile de la cartouche d'agrafes.



Molette permettant d'ajuster la marge d'agrafage.

# Caractéristiques techniques

Capacité d'agrafage: jusqu'à 100 feuilles (80g/m²)

Vitesse d'agrafage: 2 agrafes par seconde Marge d'agrafage réglable: de 3 à 23 mm Alimentation électrique : 100-240 V / 50-60 Hz

Dimensions: H 210 x L 242 x P 393 mm

Poids: 7,6 kg

Référence	Désignation
EH110F	MAX EH-110F

Référence	Options / Accessoires & fournitures
110FE	Boîte de 2 recharges d'agrafes plates en rouleau (2 x 4000 agrafes)



# Agrafeuses électriques

# Elektrohefter

			Prix de vente	Prix de vente	TAR
No article			TVA exclue	TVA incluse	TVA incluse
Artikel-Nr.		UV VE	Verkaufspreis exkl. MWST	Verkaufspreis inkl. MWST	VRG inkl. MWST
EH-20F	agrafeuse électrique jusqu'à 16 flles Elektrohefter bis 16 Blatt	1	199.62	215.–	2.00
EH-70F	agrafeuse électrique jusqu'à 60 flles Elektrohefter bis 60 Blatt	1	496.75	535.–	2.00
EH-110F	agrafeuse électrique jusqu'à 100 flles Elektrohefter bis 100 Blatt	1	1'996.28	2'150.–	2.00
	Accessoires/Zubehör:				
20FE	cartouche de 2000 agrafes Magazin mit 2000 Flachklammern	1	12.53	13.50	
<b>70FE</b>	cartouche de 5000 agrafes Magazin mit 5000 Flachklammern	1	25.06	27.–	
110FE	2 cartouches de 4000 agrafes plates 2 Magazine mit je 4000 Flachklammern	1	65.92	71	

# **DIMAP**COMPAS SCOLAIRES

# **COMPAS SCOLAIRES**





### **DIMAP 603**

Compas à rallonge « Convex » à tête en fibre de verre. Longueur 150 mm et rallonge extensible. Mines de rechange fournies dans étui à part. Bras interchangeable de 3,5 mm de diamètre, réglage du rayon cercles jusqu'à 580 mm de diamètre, Etui noir, intérieur gris et couvercle transparent 18 x 5 cm



## **DIMAP 702**

Compas 150 mm articulé « Convex » à tête en fibre de verre. Mines de rechange fournies dans étui à part. Bras interchangeable de 3,5 mm de diamètre, réglage du rayon cercles jusqu'à 350 mm de diamètre Etui noir, intérieur gris et couvercle transparent 18 x 5 cm



#### **DIMAP 1216**

Compas 150 mm articulé « Convex » à tête en fibre de verre, avec adaptateur universel.

Mines de rechange fournies dans étui à part, réglage du rayon cercles jusqu'à 350 mm de diamètre Etui noir, intérieur gris et couvercle transparent 18 x 5 cm



### **DIMAP 902**

Compas 150 mm articulé « Convex » à tête en fibre de verre. Mines de rechange fournies dans étui à part. Bras réversible avec tire-ligne et mine,

réglage du rayon cercles jusqu'à 350 mm de diamètre Etui noir, intérieur gris et couvercle transparent 18 x 5 cm



### **DIMAP 701**

Compas à tête en fibre de verre et un guidage centré. Les deux vis permettent de resserrer le guidage. Longueur 150 mm. Deux articulations (mine et pointe) Mines de rechange fournies dans étui à part. Tenon de 3,5 mm, réglage du rayon cercles jusqu'à 350 mm de diamètre

Etui noir, intérieur gris et couvercle transparent 18 x 5 cm

# **COMPAS SCOLAIRES**





#### **DIMAP 602**

Compas à tête en fibre de verre, avec rallonge, longueur 140 mm. Une articulation pour mine.

Tenon 3,5 mm, mines de rechange fournies dans étui à part. Diamètre possible de 480 mm

Etui arrondi à volets en plastique transparent.



### **DIMAP 1718**

Compas à vis de réglage rapide Tenon de 4 mm, 170 mm de longueur, permettant de faire des cercles de 320 mm de diamètre, deux bras articulés, dans étui noir à couvercle transparent et intérieur gris 18 x 7,5 cm



## **DIMAP 23400**

Compas à réglage rapide « Ellipsoid » , avec deux nouvelles articulations (patentées), réglage fin par molette rouge, avec 2 mines, longueur de 170 mm, cercles d'un diamètre max. de 320 mm, étui transparent intérieur blanc 18 x 7,5 cm, avec inscription DIMAP



## **DIMAP 23500**

Compas à vis centrale « Ellipsoid », avec deux nouvelles articulations (patentées), réglage fin par molette rouge, avec 2 mines, longueur 170 mm, cercles d'un diamètre max. de 340 mm, étui transparent intérieur blanc 18 x 7,5 cm, avec inscription DIMAP



#### **DIMAP 28**

Boîte à pièces de rechange pour tous les compas DIMAP, 70 pièces, dans étui transparent

Tous les compas DIMAP sont fabriqués en Allemagne et ont une garantie de deux ans.

# **COMPAS SCOLAIRES**

# DIMAP SCHULZIRKEL

No article		min.	emb.	Prix de vente TVA exclue	Prix de vente TVA incluse
Artikel-Nr.		min.	VE	Verkaufspreis exkl. MWST	Verkaufspreis inkl. MWST
DIM 602	Avec rallonge 140 mm, étui plastique rond Einsatzzirkel mit Verlängerung, Plastiketui rund	1	72	8.31	8.95
DIM 701	Standard, 150 mm, étui transparent Einsatzzirkel 150mm, Klarsichtetui + Mine	1	38	10.40	11.20
DIM 603	Convex, avec rallonge, 150 mm, étui transparent Convex mit Verlängerung 150 mm, Klarsichtetui + Mine	1	38	19.78	21.30
DIM 902	Convex, sans rallonge, avec tire-ligne à basc. Convex Wendezirkel 150mm, Klarsichtetui + Mine	1	38	13.83	14.90
DIM 702	Convex, sans rallonge, 150 mm, étui transparent Convex Einsatzzirkel o/Verlängerung, Klarsichtetui	1	36	17.46	18.80
DIM 1216	Convex, compas avec adaptateur universel 150 mm Convex Universaleinsatzzirkel 150 mm, Etui	1	38	18.52	19.95
DIM 13401	Convex, compas à réglage rapide, 170 mm Convex Schnellverstellzirkel 170mm, Etui + Mine	1	20	17.73	19.10
DIM 23500	Ellipsoid, compas à vis centrale, 170 mm, étui Ellipsoid-Zirkel 170mm mit Feineinstellung + Mine.	1	20	18.94	20.40
DIM 23400	Ellipsoid, compas à réglage rapide, 170 mm, étui Ellipsoid mit Schnellverstellung, 170 mm	1	20	20.24	21.80
DIM 28	<b>Bt. pièces de rechange 70 pces</b> Ersatzteil-Kasten 70-teilig	1	1	ouvert offen	ouvert offen

# Conditions de vente et de livraison

#### Livraison:

DIMAP-BMI Sàrl s'engage à mettre tout en œuvre afin de livrer votre commande dans les délais les plus courts. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards éventuels ne donnent pas le droit d'annuler l'ordre, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts.

Toute réclamation doit être faite dans un délai de 5 jours après réception de votre commande. DIMAP-BMI Sàrl reste le propriétaire des produits livrés jusqu'au paiement intégral des articles livrés.

#### Conditions de livraison:

Toute commande inférieure à Fr. 300. – sera majorée de Fr. 15. – pour son traitement. Les commandes supérieures à ce montant seront livrées franco domicile (bord de trottoir). Le déballage, l'installation et la mise en route de l'article ne sont pas compris dans la livraison.

#### Prix:

Tous les prix sont indiqué avec TVA. DIMAP-BMI Sàrl se réserve le droit de modifier à tout moment les prix indiqués dans les supports de ventes etc.

#### Garantie:

DIMAP-BMI Sàrl garantit contre tout défaut de fabrication tous les produits durant deux ans. Sont exclus toutes les pièces d'usure ou le maniement non approprié de l'article. La garantie s'applique sur les pièces défectueuses et non sur site. Concernant les appareils 380/400 V: Nous nous référons aux conditions du fabricant. Pour une utilisation professionnelle de la machine, la garantie est usuellement d'une année.

#### Retour:

Tout retour de marchandise est soumis à un accord au préalable avec DIMAP-BMI Sàrl. Les pièces de rechange et les commandes spéciales ne peuvent être reprises. DIMAP-BMI Sàrl se réserve de déduire les frais nécessaires pour la mise en conformité de l'article, si celui-ci a été rendu endommagé ou en mauvais état.

#### Offres:

Les offres faites par téléphone, fax ou mail ont une validité de 30 jours.

#### Factures:

Les factures sont payables dans un délai de 30 jours après réception, sans aucune déduction. Tout retard de paiement entrainera la procédure selon les dispositions générales du C.O. Le non-paiement des factures dans les délais peut impliquer automatiquement le refus de toute autre livraison.

#### Droit applicable et for:

Le for de tout litige est auprès des tribunaux compétents du canton de Vaud.